# Produktinformation Oleveon 128/54 E PC INOX
# TOC: 56 715 04

**Feuchtraum-Anbauleuchte mit Polycarbont-Wanne. Für 1 T5 Leuchtstofflampe 28 W oder 54 W.**

### Anwendungsbereiche
Decken- und Wandleuchten für Standardanwendungen in Feuchträumen und überdachten Außenbereichen.

### Optisches System

**···PC···** Polycarbonat-Abdeckwanne, schlagzäh, klar, außen glatt, mit innen liegenden Längsprismen und fein strukturierten Stirnseiten, aus einem Stück gefertigt. Vorteilhaft bei erhöhten Anforderungen an die mechanische Stabilität.
**···INOX···** Sicherer Halt der Wanne durch Edelstahl-Kipphebelverschlüsse aus V2A.


### Leuchtenkörper
Polyesterharz, schwer entflammbar, glasfaserverstärkt, hellgrau. Geräteträger werkzeuglos einhängbar. Stirnseitige Mehrfach-Einführungsmöglichkeit für Netzzu- und -weiterleitung. Zusätzliche deckenseitige Einspeisungsmöglichkeiten. Würgenippel lose beigelegt.


### Feuergefährdete Betriebsstätten
Durch begrenzte Oberflächentemperaturen und hohe Schutzart sind die Ausführungen ···E geeignet für den Einsatz in Räumen mit besonderem Brandrisiko.

### Elektrische Ausführung
Schutzart IP65. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

### Ausschreibungstext
Feuchtraum-Anbauleuchte. Mit PC - Abdeckwanne. Wanne innen prismiert, außen glatt. Mit Edelstahl-Kipphebelverschlüssen aus V2A. Für 1 T5 Leuchtstofflampe 28 W oder 54 W. Schutzart IP65. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.






Datei TX020645
1 x T5 54 W

B20
Eta LB 0,96

c0-c180
c90-c270



Datei TX020644
1 x T5 28 W
···(28W)
B20
Eta LB 0,92

c0-c180
c90-c270

| | |
|---|---|
| Gewicht | **2,195 kg** |
| Schutzart | **IP66** |
| Schutzklasse | **I** |
| Hitzebeständigkeit | **850 °C** |
| Schlagfestigkeit | **6 J** |
| DIN 5040 | **B20** |
| Sockel | **G5** |
| Eta $_{LB}$ | **0,96** |

L x B x H (mm): **1277x101x108**

**Lieferbares Zubehör**

| TOC: | Artikel |
|---|---|
| 15 537 00 | Aragon SB |
| 53 193 00 | Oleveon Z-INOX 1200 |
| 52 925 00 | Oleveon ZLV 5x1200 |

*Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management*