

KAMERAKOPF Ø 9 MM BIEGSAM

0,80 Meter für RUNPOCAM RC 2

Art.-Nr.: 20481



Hier klicken
Produktinformationen

DATEN

empf. VK-Preis / exkl. MwSt.

ART.-NR.	20481
PREIS €	€ 64,10
GEWICHT KG	0,19 kg
ABMESSUNGEN	L 340 mm B 270 mm H 85 mm
KAMERAKOPF	300.000 Pixel (720x576)
BELEUCHTUNG	4 x LED (dimmbar)
SCHUTZKLASSE	IP 67
BILDWINKEL	64 °
DURCHMESSER	9 mm
EAN-CODE	9120045475081

VORTEILE

- **Biogsamer Schwanenhals** für individuelle Blickwinkeleinstellung
- **Schutzklasse IP 67**
- **Passend für RUNPOCAM RC 2**
- **Bildwinkel 64 °**

BESCHREIBUNG

Kamera-Aufsatz biegsam Ø 9 mm für RUNPOCAM

Anwendung: optimal für kurze Distanzen mit biegsamen Schwanenhals. Für Hohlwand-, Anlagen-, Maschinen-, Motoren-, Lüftungs-, Kontroll- oder Überprüfungsinspektionen.

Uneinsichtliche Hohlräume, enge Winkel, Schächte, Kanäle, kleine Durchführungen und viele weitere Einsatzmöglichkeiten.

Technische Daten: Länge: 0,8 m

Kamerakopf: Ø 9 mm, Auflösung - 300.000 Pixel (720 x 576), Schutzklasse - IP 67, Bildwinkel - 64 Grad, 4 x LED in 6 Stufen regulierbar, Autofokus.

Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes (Links oben) oder auf www.runpotec.com ansehen.

Lieferumfang: Kamerakopf Ø 9 mm biegsam - 0,80 Meter für RUNPOCAM RC 2

INFORMATION

Verwendung mit:

RUNPOCAM RC2

Längen: 10 m | 30 m | 50 m

Art.-Nr.: 10139 | 10140 | 10141

Hier klicken
Produktinformationen

