# Produktinformation Solvan D2 T 228 E 01
# TOC: 56 233 04

**Anbauleuchten mit Abdeckwanne T aus PMMA**

**Anwendungsbereiche**
Sehr schmale Anbauleuchte in filigraner Quaderform für die seh- und erlebbare Beleuchtung in Konferenz- und Office-Bereichen, Fluren, Foyers, Ausstellungs- und Verkaufsräumen. Auch für vertikalen sowie horizontalen Wandanbau geeignet.


**Optisches System**
**···T···** transluzente Abdeckwanne aus PMMA mit fein strukturierter Oberfläche aus PMMA, 10 mm aufbauend, mit äußerem Leuchtenrand abschließend.

**Leuchtenkörper**
Stahlblech, weiß pulverlackiert. Filigran elegante Quaderform. Einzelleuchte komplett mit Kopfstücken.

**Elektrische Ausführung**
Mit elektronischem Vorschaltgerät.

**Ausschreibungstext**
Anbauleuchte. Mit transluzenter PMMA-Abdeckwanne. Mit erhöhtem Transmissionsgrad und satinierter Oberflächenstruktur. Für 2 T5 Leuchtstofflampen 28 W. Leuchtenkörper Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Farbe weiß ( ···01). Mit elektronischem Vorschaltgerät.






Datei TX023731
UGR l = 22.8
UGR q = 24.0

c0-c180
c90-c270

| | |
|---|---|
| Farbe | **weiß ( ···01)** |
| Gewicht | **3,254 kg** |
| Schutzart | **IP40** |
| Schutzklasse | **I** |
| Hitzebeständigkeit | **650 °C** |
| Schlagfestigkeit | **0,2 J** |
| DIN 5040 | **A40** |
| Sockel | **G5** |
| $\eta_{LB}$ | **0,75** |




**Lieferbares Zubehör**

| TOC: | Artikel |
|---|---|
| 56 386 00 | Solvan H ZLK |

*Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/08 GMDM Global Material Data Management*