


672170.002.07



Serie: Centryxx® IP65 Deckenleuchten

Montageart: Deckenanbau
 Schutzart: **IP 65**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 198, B 198, H 38
 Lieferbare Farbe: weiß


Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). Halterung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kunststofflinsen klar für Rettungswegbeleuchtung. Betriebsgerät und Akku eingebaut. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung über Dali-Bus ausschließlich an das RZB Überwachungssystem 985405. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät EVG
 Bemessungs-Leistung 6,7 W
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)
 Sicherheitszeichen Ballwurfsicher DIN 18032-3, F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzart **IP 65**
 Schutzklasse I
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse Kennzeichen nicht erforderlich
 konventionelles Leuchtmittel Kennzeichen nicht erforderlich
 Energieeffizienzklasse LED
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse A++
 eingebautes Leuchtmittel



Sicherheitsbeleuchtung:

Ausführung Akku
 Betriebsart NiMh
 Dauerschaltung/
 Bereitschaftsschaltung
 Überwachung DALI-Sibe
 Sicherheitsleuchte mit eingebauter Einzelbatterie
 Nennbetriebsdauer 3 h

Lampe 1:



Sockel 765
 Lichtfarbe 1
 Lampenanzahl LED
 Lampe 6500K
 Farbtemperatur
 Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Länge L 198 mm
 Breite B 198 mm
 Höhe H 38 mm
 Einbauöffnung
 Deckenstärke
 Gewicht 1,04 kg

Lichttechnik:

UGR 42
 Ausstrahl-Winkel 149°/74°
 Bemessungs-Lichtstrom 350 lm
 Farbwiedergabeindex 70



672170.002.07



Serie: Centryxx® IP65 Deckenleuchten

Montageart: Deckenanbau
Schutzart: **IP 65**
Schutzklasse: I
Lampe: LED
Abmessungen: L 198, B 198, H 38
Lieferbare Farbe: weiß

Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat). Halterung Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kunststofflinsen klar für Rettungswegbeleuchtung. Betriebsgerät und Akku eingebaut. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung über Dali-Bus ausschließlich an das RZB Überwachungssystem 985405. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Zubehör

Befestigungssets

982274.002	leuchtenweiß
982341.002	leuchtenweiß

Pendelset für Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten

982425.002.07	Pendelset für Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten	für DALI (.07) leuchtenweiß
---------------	--	-----------------------------

Vorsatzrahmen für Wandmontage für Leuchten mit Linse für Flächenbeleuchtung

982257.002	Vorsatzrahmen für Wandmontage für Leuchten mit Linse für Flächenbeleuchtung leuchtenweiß
------------	--