Produktinformation 7192N/58 E
TOC: 60 080 04

Freistrahler-Feuchtraumleuchte für 2 Leuchtstofflampen 58 W. Mit elektronischem Vorschaltgerät.

Anwendungsbereiche:
Feuchträume, überdachte Außenbereiche. Ausführungen ohne Reflektor vorzugsweise für Bereiche, die nicht primär als Arbeitsstätten einzustufen sind.

Optisches System:
Freistrahler Anwendung mit Reflektor optional als Zubehör möglich.

Leuchtenkörper:
Polyesterharz, schwer entflammbar, glasfaserverstärkt, hellgrau.


Mit stirnseitiger Einführung und Würgenippeln für Netzzuleitung. Netzweiterleitung, mittige Einspeisung oder Anordnung zu Lichtbändern mittels Innenverdrahtungszubehör.


Montage direkt, über beiliegende, hochbeständige Kunststoff-Befestigungs-Klammer oder bauseits abgehängt über beiliegende Edelstahl-Drahtbügel.

Elektrische Ausführung:
Mit elektronischem Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Freistrahler-Feuchtraumleuchte für 2 Leuchtstofflampen 58 W. Leuchtenkörper Polyesterharz, schwerentflammbar, glasfaserverstärkt, grau. Mit Befestigungszubehör zur direkten, indirekten und abgehängten Montage. Schutzklasse II. IP65. Mit elektronischem Vorschaltgerät.








Datei TX035762
2 x 58 W

B22
UGR l = 22.1
UGR q = 30.5
Eta LB 0,91

c0-c180
c90-c270



Datei TX035763
2 x 58 W
+ R/58
A30
UGR l = 23.9
UGR q = 27.9
Eta LB 0,85

c0-c180
c90-c270

Gewicht	**1,94 kg**
Schutzart	**IP65**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**B22**
Sockel	**G13**
Eta $_{LB}$	**0,91**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
60 108 00	07190N R/58
60 114 00	07190N RA/58
60 116 00	07191N ZLV 1500

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/17 GMDM Global Material Data Management