
Produktinformation Inperla C3 DA-TM 01
TOC: 52 001 00


Dekor-Abdeckungen aus Floatglas, teilsatiniert, eingelegt in Dekorring aus Druckguss, weiß. Bewirkt raumseitig Schutzart IP54. Für Downlights Inperla C3··· (ø 276 mm).

Ausschreibungstext
Dekor-Abdeckungen aus Floatglas, teilsatiniert, eingelegt in Dekorring aus Druckguss, weiß. Bewirkt raumseitig Schutzart IP54. Für Downlights Inperla C3··· (ø 276 mm).






Datei TX013616
1 x TC-T 26 W
+ DA-TM ...
A50
UGR l = 21.6
UGR q = 21.6
Eta LB 0,61
c0-c180
c90-c270



Datei TX013628
1 x TC-TEL 26 W
···(tc-t..26W) + DA-TM ...
A50
UGR l = 21.6
UGR q = 21.6
Eta LB 0,61
c0-c180
c90-c270



Datei TX013655
1 x TC-T 26 W
···HR 1TCT26 ... + DA-TM ...
A50
UGR l = 21.6
UGR q = 21.6
Eta LB 0,61
c0-c180
c90-c270

Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**1,1 kg**
DIN 5040	**A50**
η_{LB}	**0,61**

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/10/10 GMDM Global Material Data Management