Produktinformation Luceo H-L CDP 135/49/80 E 03
TOC: 49 913 04

Hängeleuchten Luceo H··· mit Feinprismatik CDP

Anwendungsbereiche
Für die ansprechende Beleuchtung von Büros, Verkaufsräumen, Ausstellungsräumen, Banken und Schalterhallen. Insbesondere für Arbeitsplätze mit Bildschirmgeräten.

Optisches System
Feinprismatik CDP. Unterseitig PC-Leuchtenabdeckung mit Feinprismatik-Strukturen für Rundum-Entblendung, innen teilreflektierend beschichtet. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.


Leuchtenkörper
Für Lichtbandleuchten.


Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand, 50 mm breit. Sichtbare Bauhöhe 24 mm. Farbe silbergrau (···03).

Elektrische Ausführung
Für 1 T5 Leuchtstofflampe 35 W, 49 W oder 80 W. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Hängeleuchte in Lichtbandausführung. Unterseitig Feinprismatik-Abdeckung CDP, teilreflektierend beschichtet. Begrenzte Leuchtdichten L < 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Für 1 T5 Leuchtstofflampe 35 W, 49 W oder 80 W. Leuchtenkörper Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Farbe silbergrau (···03). L x B: 1286 mm x 220 mm, sichtbare Bauhöhe 24 mm. Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand, 50 mm breit. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.








Datei TX012132
1 x T5 35 W


D52
UGR l = .6
UGR q = .9
Eta LB 0,78

c0-c180
c90-c270



Datei TX012134
1 x T5 49 W
···(49W)
D52
UGR l = 1.6
UGR q = 1.8
Eta LB 0,78

c0-c180
c90-c270



Datei TX012133
1 x T5 80 W
···(80W)
D52
UGR l = 2.8
UGR q = 3.1
Eta LB 0,78

c0-c180
c90-c270

Farbe	**silbergrau (···03)**
Gewicht	**6,1 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**D52**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,78**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
46 025 00	Luceo ZDG/2/1500/01
46 913 00	Luceo ZDV/315/35/49/80
46 914 00	Luceo ZDV/515/35/49/80
49 795 00	Luceo ZKK/3/03
46 932 00	Luceo ZKP 03
50 286 00	Luceo ZKS/3/03
49 793 00	Luceo ZLK/3/03
46 915 00	Luceo ZZT/315/1000
48 942 00	Luceo ZZT/315/2000
46 916 00	Luceo ZZT/515/1000
48 943 00	Luceo ZZT/515/2000
46 018 00	ZAA/03 Ans-Dose rund vp
46 918 00	ZAE/03 Ans-Dose eckig vp
61 914 00	ZAE/I2 Ans-Dose eckig vp
46 035 00	ZS/1000 4-punkt Seilaufh vp
46 036 00	ZS/2000 4-punkt Seilaufh vp
46 037 00	ZST/1000 Seilaufh Triangel vp
46 038 00	ZST/2000 Seilaufh Triangel vp

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/15 GMDM Global Material Data Management