



671909.002.04



Serie: GSUN® 3 Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
 Schutzart: **IP 54**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 240, B 126, H 145
 Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Kunststoff weiß. Abdeckung Kunststoff opal. Kombifolie mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung beigelegt. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung an die Systeme Multidigit und MWEB. Wahlweise in Bereitschaftsschaltung (B) oder Dauerschaltung (D) anschließbar. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Ausführung nach EN 1838.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät EVG
 Bemessungs-Leistung 4,6 W
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Schutzart **IP 54**
 Schutzklasse I
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse Kennzeichen nicht erforderlich
 konventionelles Leuchtmittel Kennzeichen nicht erforderlich
 Energieeffizienzklasse LED
 Leuchtmittel

Lampe 1:

Sockel
 Lichtfarbe 765
 Lampenanzahl 1
 Lampe LED
 Farbtemperatur 6500K
 Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Länge L 240 mm
 Breite B 126 mm
 Höhe H 145 mm
 Einbauöffnung
 Deckenstärke
 Gewicht 620

Lichttechnik:

Ausstrahl-Winkel
 Farbwiedergabeindex 70

Sicherheitsbeleuchtung:

Montageart Deckenanbau, Wandanbau
 Ausführung Akku NiCd
 Erkennungsweite 21 m
 Betriebsart Dauerschaltung/
 Bereitschaftsschaltung
 Überwachung MultiDigit
 Sicherheitsleuchte mit eingebauter Einzelbatterie
 Nennbetriebsdauer 8 h

Zubehör

Ballschutzkorb

981167.002 leuchtenweiß

Rohrpendel

90-4164.002 leuchtenweiß

Wandbefestigungsbügel für stirnseitige Montage

981144.002 leuchtenweiß

Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-671320.002 L 241, B 125, H 124

Rettungszeichenfolien

991153 L 210, B 105