

Industrial USB Hub 4 mit 4 USB-2.0-Schnittstellen, für Zugriff auf die USB-Schnittstelle eines eingebauten Gerätes, ohne den Schaltschrank zu Öffnen, Hutschienenmontage möglich geeignet für Standard-USB-Schnittstellen



Allgemeine Informationen

Produkttyp-Bezeichnung	Industrial USB Hub 4
------------------------	----------------------

Aufbauart/Montage

Schienen-Montage	Ja; Standard - Hutschiene
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja

Versorgungsspannung

Spannungsart der Versorgungsspannung	DC 24 V
Nennwert (DC)	24 V
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)	20,4 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)	28,8 V

Schnittstellen

Anzahl Schnittstellen USB	4; Typ USB 2.0, je 500 mA; z.B. Anschluss von Maus, Tastatur, Drucker, USB-Stick, USB IPC Flash Drive
---------------------------	---

Schutzart und Schutzklasse

IP (frontseitig)	IP65
IP (rückseitig)	IP20

Normen, Zulassungen, Zertifikate

CE-Kennzeichen	Ja
cULus	Ja; UL für US, UL für Kanada
RCM (former C-TICK)	Ja; C-TICK
KC-Zulassung	Nein
geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb

- Betrieb (senkrechter Einbau, Landscapeformat) 0 ... +50 °C
 - bei senkrechter Einbaulage, min. 0 °C
 - bei senkrechter Einbaulage, max. 50 °C

Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport

- min. -20 °C
- max. 60 °C

Relative Luftfeuchte

- Betrieb, max. 90 %

Mechanik/Material

Material des Gehäuses (frontseitig)

- Kunststoff Ja

Maße

Breite der Gehäusefront	212 mm
Höhe der Gehäusefront	156 mm
Einbautiefe	50 mm

Gewichte

ohne Verpackung	460 g
-----------------	-------

Lieferumfang

Liefermenge in Stück	1; Inhalt: 1 x USB Hub 4, 10 x Montageclip Kunststoff, 1 x Stecker-weiblich-2-polig
----------------------	---

Sonstiges

Zielgeräte	für den Zugriff auf die USB-Schnittstelle eines eingebauten Gerätes, ohne den Schaltschrank zu öffnen, Hutschienenmontage möglich, geeignet für Standard-USB-Schnittstellen
Hinweis:	TP1500 Comfort Outdoor, TP700 Comfort Outdoor: Temperaturbereich beachten

Nutzbar in folgenden Produkten

- Produkt 1 6AV6642-*
- Produkt 2 6AV6643-0*
- Produkt 3 6AV6643-7BA00-*
- Produkt 4 6AV6643-7CD00-*
- Produkt 5 6AV6643-7DD00-*
- Produkt 6 6AV6644-*
- Produkt 7 6AV6640-0CA11-*

- Produkt 8
- Produkt 9
- Produkt 10
- Produkt 11
- Produkt 12

letzte Änderung:

6av2124-0*

6av2124-1*

6AV2124-2*

6AV6643-8*

6AV2123-2*

11.04.2017 