

Produktinformation Ridos 40 228/54 E
TOC: 57 994 04








Datei TX026452
2 x T5 28 W


B22
UGR l = 20.9
UGR q = 28.1
Eta LB 0,94

c0-c180
c90-c270



Datei TX026456
2 x T5 54 W
···(54W)
B22
UGR l = 22.8
UGR q = 30.0
Eta LB 0,94

c0-c180
c90-c270



Datei TX026768
2 x T5 28 W
+ ZRS
A50
UGR l = 23.8
UGR q = 20.0
Eta LB 0,89

c0-c180
c90-c270

Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**1,0 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**B22**
Sockel	**G5**
η_{LB}	**0,94**

Lichtleisten

Leuchtentyp
Anbau-Lichtleiste für 2 T5 Leuchtstofflampen 28 oder 54 Watt.

Montagearten
Basiskörper 40 mm breit. Geeignet für direkte Montage an stabilen, vibrationsarmen Deckensystemen.

Anwendungsbereiche
Produktionsstätten, Werkstätten, Montagehallen, Lagerhallen. Ausführungen ohne Reflektor vorzugsweise für Bereiche, die nicht primär als Arbeitsstätten einzustufen sind, z.B. Abstellräume, Haustechnikräume, untergeordnete Räume ohne ständig besetzte Arbeitsplätze.

Optisches System
Kann optional mit Reflektor oder Abdeckwanne ausgestattet werden. Als Freistrahler für Räume, die nicht als Arbeitsstätten gelten.

Leuchtenkörper
Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß pulverlackiert, Kopfstücke aus PC.

Elektrische Ausführung
Mit Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Anbau-Lichtleiste für 2 T5 Leuchtstofflampen 28 oder 54 Watt. Basiskörper 40 mm breit. Geeignet für direkte Montage an stabilen, vibrationsarmen Deckensystemen. Kann optional mit Reflektor oder Abdeckwanne ausgestattet werden. Leuchtenkörper aus Stahlblech, weiß pulverlackiert, Kopfstücke aus PC. Mit Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

L (mm): **1172**
D (mm): **1066**
E1 (mm): **533**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
58 017 00	Ridos 40 ZR/228
58 026 00	Ridos 40 ZRS/228

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/08 GMDM Global Material Data Management