

DELTA i-system, elektroweiß Zeitschaltuhr, 16A 250V, 2-polig mit Abdeckungsplatte 55x 55mm abschaltbar, Laufzeit bis 15min



Ausführung	
Produkt-Markenname	SETRON
Ausführung der Schaltfunktion	Aus 2-polig
Ausführung der Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Allgemeine technische Daten	
Oberflächenbearbeitung	sonstige
Werkstoff	Duroplast
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Schaltvermögen	
Schaltvermögen Strom	16 A
Verlustleistung	
Verlustleistung [W] • bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol	3 500 W
Hauptstromkreis	
Betriebsspannung / Nennwert	250 V

Betriebsstrom / Bemessungswert	16 A
--------------------------------	------

Einstellbare Parameter

einstellbare Zeit	
• Anfangswert	0,5 min
• Endwert	15 min

Erscheinungsbild

Erscheinungsbild	glänzend
RAL-Farbnummer	RAL 1013
Farbe	weiß

Produktdetails

Produkteigenschaft	
• halogenfrei	Ja
• transparent	Nein

Mechanischer Aufbau

Befestigungsart	Unterputz
Material / des Gehäuses	Kunststoff

Konformitätserklärung



EG-Konf.

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TT1012>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5TT1012/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TT1012

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

