



311935.002.1.76

Serie: Flatliner Deckenleuchten

Montageart:	Deckenanbau
Schutzart:	**IP 40**
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	D 1040, H 230
Lieferbare Farbe:	weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung durch Drehriegel Kunststoff. Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal.



Elektrotechnik:

Betriebsgerät	DALI
Bemessungs-Leistung	100 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	4
Leuchten an Sicherung B16A	6
Leuchten an Sicherung C10A	7
Leuchten an Sicherung C16A	11

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	**IP 40**
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A++
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Lampe 1:

Lichtfarbe	840
Farbtemperatur	4000K
Lampenanzahl	12
Lampe	LED
Sockel	
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	1.040 mm
Höhe H	230 mm
Pendellänge LP	
Deckenstärke	
Gewicht	14 kg

Lichttechnik:

UGR	12,4
Ausstrahl-Winkel	155°
Bemessungs-Lichtstrom	7.300 lm
Farbwiedergabeindex	80





311935.002.1.76

Serie: Flatliner Deckenleuchten

Montageart:	Deckenanbau
Schutzart:	**IP 40**
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	D 1040, H 230
Lieferbare Farbe:	weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung durch Drehriegel Kunststoff. Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal.

Zubehör

Stoffschirme Chintz

Farbfächer		
W06630	Stoffschirme Chintz	

Module

Stoffschirme Chintz

Flatliner 1100		
981869.002	Stoffschirme Chintz	Form Zylinder weiß
981872.002	Stoffschirme Chintz	Form Quader weiß
981875.002	Stoffschirme Chintz	Form Kegelstumpf (Spitze oben) weiß