Datenblatt - A-K8P-M12-S-G-10M-BK-1-X-A-2

Steckverbinder / Steckverbinder M12 / A-K8M12

☒ Vorzugstyp



(Die Abbildung kann vom Original abweichen!)

- 10 m
- Anschlussleitung
- 8-polig

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung	A-K8P-M12-S-G-10M-BK-1-X-A-2
Artikelnummer	101209960
EAN Code	4030661384764

Zulassung

Zulassung	UL

Allgemeine Daten

Produkt-Name	Anschlussleitung A-K8M12
Ausführung	Anschlussleitung
Werkstoffe	
- Werkstoff des Gehäuses	
- Werkstoff des Kabelmantels	PVC
Steckverbindertyp	Kupplung
Bauform	gerade
Farben	
- Gehäusefarbe	Schwarz
- Leitungsfarbe	Schwarz
Leitungstyp	
Gewicht	515 g
Codierung	A

Mechanische Daten

Anschlussart	M12

Verriegelung	Schraubverriegelung
Leitungslänge	10 m
Leitungsquerschnitt	8 x 0,23 mm²

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65 / IP67

Elektrische Daten

Anzahl der Pole	8 St.
Anzahl der Adern	8 St.
Bemessungsbetriebsspannung U_e	60 V
Bemessungsbetriebsstrom I_e	2 A

LED-Zustandsanzeige

LED-Zustandsanzeige (J/N)	Nein

Kontaktbelegung

1	Braun
2	Weiß
3	Blau
4	Schwarz
5	Grau
6	Violett
7	Rot
8	Rosa

Typenschlüssel


(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)

Hinweis	**Es können nicht alle Variationen geliefert werden. Der vorhandene Typenschlüssel dient zur Übersetzung der Produkt-Typenbezeichnung.**
(1)	**Leitung**
A	Anschlussleitung
V	Verbindungsleitung
S	Steckverbinder ohne Leitung
(2)*a*	**Anschluss**
K	Kupplung
KK	Kupplung - Kupplung
S	Stecker
SS	Stecker - Stecker
SK	Stecker - Kupplung
(2)*b*	**Anzahl der Pole**
1P	1-polig
2P	2-polig
3P	3-polig
4P	4-polig
5P	5-polig
6P	6-polig

7P	7-polig
8P	8-polig
...	...
(3)	**Anschlussart**
M6.5	rund 6,5 mm
M8	M8 / rund 8 mm
M12	M12
M18	M18
M23	M23
DIN43650	DIN 43650
TUCHEL	TUCHEL
(4)	**Verriegelung**
R	Rastverriegelung
S	Schraubverriegelung
(5)	**Bauform**
G	gerade
W	gewinkelt
(6)	**Leitungslänge**
X	ohne
0.3M	0,3 m
2M	2 m
2.5M	2,5 m
3M	3 m
5M	5 m
10M	10 m
15M	15 m
20M	20 m
(7)	**Leitungsfarbe**
X	ohne
BK	Schwarz
GY	Grau
OG	Orange
(8)	**Werkstoff der Leitung**
X	-
1	PVC
2	PUR
3	Gummi
4	Silikon
(9)	**Sonstiges**
X	Neutral
1LP	1x LED - PNP
2LP	2x LED - PNP
3LP	3x LED - PNP
(10)	**Codierung**
X	ohne
A	A-Codierung
B	B-Codierung
(11)	**Zulassung**
1	ohne
2	UL
3	CSA

USA/CAN

Abbildungen



Polbild

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am 12.06.2014 - 16:09:19h Kasbase 2.2.18.F DBI

Image
Image et=sS