





M12-A-5



Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute ¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H) ²⁾

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Gewicht

Netzanschluss

Bauform

Befestigung

Gesamtlänge

Abmessungen

minimale Umgebungstemperatur

maximale Umgebungstemperatur

Besonderheiten

LED

Ohne

24 V; DC

ca. 28 W

ca. 3.800 lm

ca. 135 lm/W

Neutralweiß

ca. 5.000 K

Ra $\geq$ 80; R9 $\geq$ 10

Direkt; Symmetrisch

92°

< 3 SDCM

Optik

$\leq$ 4.200 cd/m²

$\leq$ 22

IP 67

III

Mehrstufig schaltbar

Extern

Aluminium; Eloxiert; Aluminiumfarben (farblos
eloxiert)

Borosilicat

ca. 2,7 kg

Verbindungsstecker; M12-A-5

Anbauversion

Schrauben



A = 402,5mm, C = 382,5mm

402,5 mm; 170 mm; 19 mm

0 °C

50 °C

ADVANCED-Paket



- ¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.
²⁾ gemäß DIN EN 12464-1:2021