

672133.002.5




Serie: Flat Polymero® Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
 Schutzart: **IP 40**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED + LED 1.5 W
 Abmessungen: D 460, H 120
 Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet. Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss. Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest. Statusanzeige an der Leuchte. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Betriebsgerät 3	Betriebsgerät nicht notwendig
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Bemessungs-Leistung	22 W
Leuchten an Sicherung B10A	31
Leuchten an Sicherung B16A	50
Leuchten an Sicherung C10A	52
Leuchten an Sicherung C16A	85



Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse konventionelles Leuchtmittel	Kennzeichen nicht erforderlich
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	Kennzeichen nicht erforderlich
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Sicherheitsbeleuchtung:

Montageart	Deckenanbau, Wandanbau
Ausführung Akku	NiMh
Betriebsart	Kombinierte NL Bereitschaft
Überwachung	automatischer Selbsttest
Sicherheitsleuchte	mit eingebauter Einzelbatterie
Nennbetriebsdauer	8 h
Ersatzteile	

Ersatzdiffusoren

08-311165.012 D 460, H 113

Lampe 1:

Sockel	
Lichtfarbe	840
Lampenanzahl	8
Lampe	LED
Farbtemperatur	4000K
Lebensdauer	

Zusatzlampe:

Anzahl Zusatzlampe	1
Zusatzlampe (SAP)	LED
Leistung	1,50 W
Sockel	ohne Sockel

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	460 mm
Höhe H	120 mm
Einbauöffnung	
Deckenstärke	
Gewicht	2,56 kg

Lichttechnik:

Ausstrahl-Winkel	
Bemessungs-Lichtstrom	2.050 lm
Farbwiedergabeindex	80