

Produkttyp-Bezeichnung
Produktbeschreibung

Power Plug PRO (Push Pull)
Power-Steckverbinder, 5-polig
Power Plug PRO 5-poliger Push Pull Power Stecker zur Vorort-Montage (Verpackungseinheit 1 Stecker)



Eignung zur Verwendung

Feldkonfektionierbarer Stecker (Federzugkontakte für 5-adrige Energieleitungen) für den Push-Pull-Geräteanschluss in hoher Schutzart, zur Spannungsversorgung mit 2 x 24 V DC

Schnittstellen

Anzahl der elektrischen Anschlüsse

- für Netzkomponenten bzw. Endgeräte

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses

- für Netzkomponenten bzw. Endgeräte

Powerkontakte (Push Pull-Gehäuse)

Ausführung des elektrischen Anschlusses /
FastConnect

Nein

Mechanische Daten

Material / des Gehäuses

Kunststoff

Ausführung der Verriegelung

Push Pull

Bauform, Maße und Gewichte

Art des Kabelabgangs

180° Kabelabgang

Breite

36 mm

Höhe

30 mm

Tiefe	66,3 mm
Nettogewicht	83,1 g

Zulässige Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-40 ... +70 °C
• während Lagerung	-40 ... +70 °C
• während Transport	-40 ... +70 °C
chemische Widerstandsfähigkeit / gegen Wasser	widerstandsfähig
Schutzart IP	IP65

Produkteigenschaften, -funktionen, -bestandteile / allgemein

Produkteigenschaft	
• siliconfrei	Ja
Produktbestandteil	
• Zugentlastung	Ja

Normen, Spezifikationen, Zulassungen

Eignungsnachweis	
• RoHS-Konformität	Ja
• UL-Zulassung	Ja
• Bahnanwendung nach EN 50155	Nein

Weitere Informationen / Internet Links

Internet-Link	
• zur Webseite: Auswahlhilfe SIMATIC NET SELECTION TOOL	http://www.siemens.com/snst
• zur Webseite: Industrielle Kommunikation	http://www.siemens.com/simatic-net
• zur Webseite: Industry Mall	https://mall.industry.siemens.com
• zur Webseite: Information und Download Center	http://www.siemens.com/industry/infocenter
• zur Webseite: Bilddatenbank	http://automation.siemens.com/bilddb
• zur Webseite: CAX-Download-Manager	http://www.siemens.com/cax
• zur Webseite: Industry Online Support	https://support.industry.siemens.com

letzte Änderung: 09.03.2017 