

SIMATIC DP, Ethernet/IP Kopfbaugruppe für ET 200 PRO, max. 12 Peripheriemodule inkl. Motorstarter; keine F-Baugruppen, integrierter 2-Port-Switch inkl. Konfigurations-Tool (DVD)



Abbildung ähnlich

Allgemeine Informationen

Herstellerkennung (VendorID)	0008h
Geräteerkennung (DeviceID)	023Ah

Versorgungsspannung

Nennwert (DC)	24 V
---------------	------

Eingangsstrom

aus Versorgungsspannung 1L+, max.	400 mA
-----------------------------------	--------

Verlustleistung

Verlustleistung, typ.	6 W
-----------------------	-----

Adressbereich

Adressiervolumen	
• Eingänge	255 byte
• Ausgänge	255 byte

Schnittstellen

PROFINET IO

- automatische Ermittlung der Übertragungsgeschwindigkeit
- Übertragungsgeschwindigkeit, max.
- Dienste

Ja

100 Mbit/s
Siehe Handbuch

Alarmer/Diagnosen/Statusinformationen

Diagnoseanzeige LED

- Busfehler BF (rot)
- Sammelfehler SF (rot)
- Überwachung 24 V-Spannungsversorgung ON (grün)
- Lastspannungsüberwachung DC 24 V (grün)

Ja
Ja
Ja
Ja

Potenzialtrennung

- zwischen Rückwandbus und Elektronik
- zwischen Versorgungsspannung und Elektronik

Ja
Ja

Isolation

Isolation geprüft mit

DC 707 V (Type Test)

Schutzart und Schutzklasse

Schutzart nach EN 60529

- IP65
- IP66
- IP67

Ja
Ja
Ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb

- min.
- max.

-25 °C
55 °C

Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport

- min.
- max.

-40 °C
70 °C

Maße

- Breite 135 mm
- Höhe 130 mm
- Tiefe 59,3 mm

Gewichte

Gewicht, ca. 490 g

letzte Änderung: 20.04.2017 