

|                   |                |                                                                                                      |
|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | DATENBLATT     |  <b>LAPP GROUP</b> |
|                   | SILVYN® FPAX-M | 55506265<br>13.11.2013                                                                               |

Schnelle Montage  
Hohe Auszugkraft  
Druckwasserdicht  
Vibrationsschutz



Maximaler Vibrationsschutz



Montagezeit



Optimale Zugentlastung



Temperaturbeständig



UV-resistent



Wasserdicht



Zulassungsvielfalt

#### Info

IP66IP67  
IP68 (2bar)IP69K

#### Anwendungsgebiete

In Kombination mit Kabelschuttschlauch:  
SILVYN® FPAS  
Anwendungen mit starken Vibrationen

#### Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde  
Grundkörper mit Innendichtung  
Oberteil mit Rundum Verzahnung

#### Norm-Referenzen / Zulassungen

UL FILENUMBER E308201  
UNDERGROUND

|                    |                          |       |
|--------------------|--------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SILVYN® FPAX-M | 1 / 2 |
|--------------------|--------------------------|-------|

|                   |                       |                                                                                                      |
|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U.I. Lapp<br>GmbH | <b>DATENBLATT</b>     |  <b>LAPP GROUP</b> |
|                   | <b>SILVYN® FPAX-M</b> | <b>55506265</b><br><b>13.11.2013</b>                                                                 |

### Produkteigenschaften

In schwarz UV- und Witterungsbeständig  
Demontage erfolgt mit einem Schraubendreher

### Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

### Technische Daten

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Anschlussgewinde M:      | 20x1,5/2                                          |
| Passend zu SILVYN® FPAS: | FPAS 21                                           |
| Zulassungen:             | IEC EN 61386-23                                   |
| Auf Anfrage:             | Mit PG Gewinde                                    |
| Lieferfarbe:             | Grau, RAL 7031<br>Schwarz, RAL 9005, UV-beständig |
| Material:                | PA66<br>Halogenfrei                               |
| Schutzart:               | IP66<br>IP67<br>IP68 (2bar)<br>IP69K              |
| Temperaturbereich:       | -50°C bis +135°C                                  |

|                    |                          |       |
|--------------------|--------------------------|-------|
| Produkt Management | Dokument: SILVYN® FPAX-M | 2 / 2 |
|--------------------|--------------------------|-------|