Produktinformation Polaron WD1 1TR22 ED
TOC: 50 998 05

Designorientierte Universalleuchten für Anbau, Halbeinbau, Einbau und Hängemontage mit kreisringförmiger PMMA-Abdeckwanne.

Polaron
Ringförmige Anbauleuchte

Anwendungsbereiche
Für repräsentative Allgemein- und Ergänzungsbeleuchtung in Bereichen mit hohem architektonischen Anspruch, wie z. B. Foyers, Konferenzräume, Hotels, Museen, öffentliche Gebäude, Eingangsbereiche und Flure sowie Wohnbereiche. Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. In Verbindung mit Zubehör auch für Einbau in gesägte Decken oder Systemdecken.

Optisches System
Kreisringförmige Abdeckwanne mit ausgeprägter flächiger Kontur und feinstrukturierter Oberfläche aus PMMA Opal, zum Raum hin mit einer Primärblende aus weißem Stahlblech abgeschirmt. Charakteristische Lichtwirkung durch Zusammenspiel mit ringförmig eingeschlossenem Sekundärreflektor aus weißem Stahlblech. Optionale Einbaugehäuse werden als zusätzliche, umschließende Sekundärreflektoren zum lichttechnisch wirksamen Teil der Leuchten.

Leuchtenkörper
Aluminium-Druckguss, weiß pulverlackiert.

Elektrische Ausführung
Mit dimmbarem elektronischem Vorschaltgerät mit 1-10 V Schnittstelle.

Ausschreibungstext
Dekorative, architekturbetonte Decken- und Wand-Anbauleuchte. Mit kreisringförmiger matt-opaler PMMA-Abdeckwanne. Für 1 T5 Leuchtstofflampe TR 22 W in Ringform, Sockel 2GX13. Abdeckwanne mit exakten Konturen und fein strukturierter Oberfläche in gestalterisch wirkungsvollem Mattdekor. Mit innen liegendem Sekundärreflektor und frontaler Lampenabschirmung für hohen Sekundärlichtanteil. Leuchtenkörper Aluminium-Druckguss, weiß pulverlackiert. Schutzart IP50. Mit dimmbarem elektronischem Vorschaltgerät mit 1-10 V Schnittstelle.





Gewicht	**2,4 kg**
Schutzart	**IP50**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,5 J**
DIN 5040	**B21**
Sockel	**2GX13**
η_{LB}	**0,41**



Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
56 812 00	Polaron WD1 C1
56 394 00	Polaron ZS 3075/1000
56 675 00	Polaron ZS 3075/2000
56 395 00	Polaron ZS 5075/1000
56 676 00	Polaron ZS 5075/2000

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/17 GMDM Global Material Data Management