

TG523AL

Rauchwarnmelderset Standard VdS Q, 6V, weiß, 10 Jahre Lithiumbatterie (3 St.)

Rauchwarnmelderset mit 3 Stück Rauchwarnmelder VdS nach DIN EN 14604 mit zusätzlicher Zertifizierung nach den erhöhten Prüfanforderungen VdS Q auf Basis der Richtlinien 14-01 der „Vereinigung zur Förderung des deutschen Brandschutzes“ (vfdb). Erhöhte Prüfkriterien gegen das Eindringen von Fremdkörpern und erhöhter Schutz gegen feuchte Wärme, Oxidation und EMV, sowie bessere Temperaturwechselbeanspruchung. Dient zur frühzeitigen Erkennung Signalisierung von Bränden mit Rauchentwicklung im Innenbereich. Prozessorgesteuerter Funktions-Selbsttest (alle 10 sec.) und PGSA- Technologie mit eigenständiger algorythmischer Nachtriggerung bei auftretenden Störeinflüssen wie Staub zum Erhalt der Funktionssicherheit. Großer Funktions- und Resetknopf am Gerät. Akustisches Signal (85 dB bei 3 m) und rot blinkende LED zur Alarmierung. Akustisches Signal bei Batterieschwach- oder einer Verschmutzungsmeldung. Zeitlich begrenzte Deaktivierungsfunktion von Alarm oder Störmeldungen für einen Ausnahmebetrieb. Montageschutz: Montage ohne aktivierte Batterie nicht möglich. Batterielebenszeit von mindestens 10 Jahren mittels verkapselter Lithiumbatterie. Demontageschutz: Nach Aktivierung Öffnung und Demontage des Gerätes nur mit Werkzeug möglich.

Technische Merkmale

Versorgungsspannung	Verkapselte 6 V-Lithiumbatterie
Netzausfallüberbrückung	10 Jahren VDS Q 10 Jahren EN14604
Vernetzbar	Nein
integrierter Summer	Ja
Lautstärke des Summers	85 dB
Überwachungsbereich	50 m²
Schutzart	32
Abmessungen (LxBxH)	127 x 49 mm