Produktinformation 6641/TC18 L
TOC: 12 361 01

Spiegel-Wandleuchten mit PMMA-Abdeckung

Anwendungsbereiche
Spiegel-Wandleuchten.


Optisches System
PMMA-Wanne, opal, mit innen liegender Rillenprismenstruktur, aus einem Stück gefertigt.

Leuchtenkörper
Stranggepresstes Aluminium, weiß pulverlackiert, mit rückseitig integriertem Leitungskanal zur Leitungsführung bei längsversetztem Wandauslass. Mit stirnseitig angeschrägten Kopfstücken aus Aluminium-Druckguss, weiß.


Elektrische Ausführung
Mit verlustarmem induktiven Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Anbauleuchte mit opaler Wanne, für 1 Kompakt-Leuchtstofflampe TC 18 W, lange Bauform. Leuchtenkörper aus Aluminium, weiß, Kopfstücke weiß. Schutzart IP 40. Mit verlustarmem induktiven Vorschaltgerät.





Gewicht	**1,469 kg**
Schutzart	**IP 40**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 ° C**
mechanischer Schocktest	**0,2 J**
DIN 5040	**B21**
Sockel	**2G11**
η_{LB}	**0,67**



D (mm): **240**
D1 (mm): **25**
E1 (mm): **281**
E2 (mm): **27**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
28 544 00	Wanne 6641/TC18 Ersatz

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2011/10/23 GMDM Global Material Data Management