07650M/II/35-7LV+5LV-2,5 Tp

TOC: 6795400



Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9006 Weißaluminium
Polzahl	7LV + 5LV
Schutzart	IP20
Gewicht	3,3 kg

Ausschreibungstext

Universal-Tragprofil für E-LineT5N/LED Schnellmontage-Lichtbandsystem. Mit 7-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Wärmebeständige Durchgangsverdrahtung mit Einzeladern, werksseitig komplett ausgeführt, Leitungsquerschnitt 2,5 mm ^{2} . Tragprofil mit zusätzlicher 5-Leiter-Durchgangsverdrahtung zum Anschluss von Notstromsystemen oder sonstigen Zusatzanwendungen. Stahlblech, unterverzinkt, mit silbergrauem Polyesterharzlack beschichtet. 2-längige Ausführung für 2 Geräteträger 1475 mm, Maße (L x B) 2950 mm x 63 mm, Höhe des Tragprofils 41 mm. Mit 7-poligem Buchsen-Steckerpaar zum elektrischen Schnellanschluss sowie berührungssicherem Abschluss der Leitungsenden. Mit je einem 7-poligen Trennsteckeroberteil pro Längeneinheit zur elektrischen Schnellverbindung der Geräteträger.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.