

VKA0A332**ANSCHLUSSTECHNIK • KABELDOSEN / -STECKER EINSEITIG KONFEKTIONIERT**

Anschlussleitung, 10m, M12 Dose 4polig abgewinkelt, freies Leitungsende, 4x0,25mm², PVC, Ø5mm

**MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN**

Aderaufbau	32 x 0,1mm
Aderquerschnitt	0.25 mm ²
Ader-Zahl	4
Ausführung	Anschlussleitung
Kabellänge	10 m
Kabelzuführung Anschluss A	abgewinkelt
Werkstoff des Kabelmantels	PVC
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-25 °C ... 70 °C

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Art des Steckkontaktes Anschluss A	Female (Buchse)
Ausführung elektrischer Anschluss A	M12
Ausführung elektrischer Anschluss B	freies Leitungsende
Leitungsdurchmesser	5 mm
Polzahl Anschluss A	4

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN


Strahlenvernetzt	-
------------------	---

Weiteres

Verpackungsmaße	160mm x 30mm x 195.0mm
Versandgewicht	0.35kg
Warennummer	85444290

Klassifizierung

ipf Produktgruppe	700
eClass 8.0	27279218
eClass 9.0	27060311
eClass 9.1	27060311
ETIM-5.0	EC001855
ETIM-6.0	EC001855
ETIM-7.0	EC001855

Anschluss

- 1 braun
- 2 weiß
- 3 blau
- 4 schwarz

Massbild**Einbau**

Einbau / Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

Entsorgung**Sicherheitshinweise**

Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden.

Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.