LF-LTS -COVER-DIFF

LINEARlight FLEX | – Zubehör

Produktvorteile

- Simple installation, no tools or soldering required (CONNECTsystem)
- Verkürzte Montagezeit (CONNECTsystem)
- Flache Bauhöhe (CONNECTsystem)
- Hochgradig vibrationsbeständig (CONNECTsystem)
- Zulässige Betriebstemperatur optimal auf das Modul abgestimmt (CONNECTsystem)
- Anschluss an der Modul-Stirnseite oder an den Trennstellen möglich (CONNECTsystem)



© 2013, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Abmessungen & Gewicht

Länge	2100.0 mm
Breite	14.6 mm
Höhe	24.0 mm



Produktgrafik

Zusätzliche Produktdaten

Fußnote auf Produktebene	Aktuelle lichttechnische Daten, wichtige Sicherheits-, Montage- sowie Applikationshinweise siehe unter www.osram.de/led-systeme

© 2013, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Gewicht brutto	Volumen
4008321979001	Unverpackt 1	25 mm x 20 mm x 2090 mm	230.00 g	1.05 dm^3
4008321979018	Versandschachtel 40	80 mm x 160 mm x 2110 mm	9824.00 g	27.01 dm^3

© 2013, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2013, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.