

Kleine schlagfeste Feuchtraum-Wannenleuchten Baureihen 130/131/132...

Einsatzbereiche:
Feuchte, nasse und staubige Räume, Flure, Treppenhäuser, unter Vordächern und Balkonen ... (aggressive Stoffe: Rückfrage).

Ausführung:
Gehäuse: Polycarbonat weiß.
Glas: Gespritztes, klares Polycarbonatglas mit Innenprismen oder weiß-opal (**W**), an einer Seite mit Mehrfachscharnier, abklapp- und aushängbar, an der anderen Seite mit unverlierbarer/n V2A- Schraube/n.
Anschluss: Über 3-polige Anschlussklemme.


Kabeleinführung:
Leuchte 130...:
1 Verschlussstopfen M16 an der Verschlussseite (auf Wunsch mit einer Leitungseinführung auf der Rückseite).
Leuchte 131... + 132...:
Je 1 Verschlussstopfen M20 an den Stirnseiten.
Befestigung: 2 Bohrungen für Deckenbefestigung, Druck- und Gummischeiben zur Abdichtung liegen bei. Bei Typen 130... und 131... auch Montage mit Wandausleger möglich. (siehe Zubehör)

Schockgeprüft: RK 1,6 / 16 A
Glühlampenausführung nicht schockgeprüft.


Qualität von SCHUCH - Vorteile für Sie:

- robuste, schlagfeste Kompakt-Ausführung (komplett aus PC)
- montage- und wartungsfreundlich durch mehrfach scharniertes, abklappbares Glas
- Schockgeprüft: RK 1,6 / 16A
- DB Gelistet bei Deutsche Bahn AG
- universell einsetzbar bei unterschiedlichsten Anforderungen und Umgebungsbedingungen (siehe "Weitere Baureihen / Ausführungen")


Baureihe 130...



Baureihe 131...



Baureihe 132...




130/131/132...


mit klarem PC-Glas und Innenprismen

TC-S | TC-L | T 16 | CO 26 | A 60

130 111...



131 118...



Type	Artikel-Nr.	Lampen Watt	Gewicht ca. kg[4]
für Kompaktlampen, Sockel G23 bzw. 2G11			
130 111	13000 0001	1 x TC-S 5 bis 11 W	0,7
130 209	13000 0002	2 x TC-S 9 W (Tandemschalt.)	1,0
131 111	13100 0001[1]	1 x TC-S 11 W	0,8
131 211	13100 0005[1]	2 x TC-S 11 W	1,1
131 118[2]	13100 0009[1]	1 x TC-L 18 W	1,1
132 136	13200 0001[1]	1 x TC-L 36 W	1,5
für Leuchtstofflampen, Sockel G5			
131 108 LL W[3]	13100 0031	1 x T 16/8 W	1,3
131 208 LL	13100 0007	2 x T 16/8 W	0,9
für Glühlampen, Sockel E14 bzw. E27			
130 125 GL	13000 0006	1 x E14; bis max. 1 x 25 W	0,35
130 215 GL	13000 0007	2 x E14; 2 x 15 W	0,4
131 140 GL	13100 0011	1 x E27; bis max. 1 x 40 W	0,9
131 225 GL	13100 0012	2 x E14; 2 x 25 W	0,9
mit Power-LED (weiß-opales Glas)			
130 301 W LED VS	13000 0028	3 x LED 1 W	0,5


1) Induktiv; Artikel-Nr. für komp. siehe Preisliste
2) Einsetzbar bis –30°C Umgebungstemperatur
3) nur mit weiß-opalem Glas
4) Gewichte ohne Verpackung

130/131/132... EVG

mit elektronischem Vorschaltgerät, auch für Räume mit erhöhter Brandgefahr

TC-SEL | TC-L

132 136... EVG




Type	Artikel-Nr.	Lampen Watt	Gewicht ca. kg
für Kompaktlampen, Sockel 2G7 bzw. 2G11			
130 111 EVG	13000 0019	1 x TC-SEL 11 W	0,5
131 111 EVG	13100 0013	1 x TC-SEL 11 W	0,7
131 118 EVG	13100 0015	1 x TC-L 18 W	0,7
132 136 EVG	13200 0003	1 x TC-L 36 W	1,2
für Leuchtstofflampen, Sockel G5			
131 108 LL EVG	13100 0047	1 x T 16/8 W	0,8
131 208 LL EVG	13100 0049	2 x T 16/8 W	0,8

130/131... EVG 12/24V

IP65

mit elektronischem Vorschaltgerät zum Anschluss an 12 bzw. 24V Gleichspannung

Einsatzbereiche:
an Gleichspannungsnetzen, Bordnetzen etc.



TC-SEL	Type	Artikel-Nr.	Lampen Watt	Gewicht ca. kg [1]
	für Kompaktlampen, Sockel 2G7			
	130 111 24V DC	13000 0023	1 x TC-SEL 11 W	0,5
	130 111 12V DC	13000 0022	1 x TC-SEL 11 W	0,5
	131 111 24V DC	13100 0017	1 x TC-SEL 11 W	1,0
	131 111 12V DC	13100 0016	1 x TC-SEL 11 W	1,0

1) Gewichte ohne Verpackung




Baureihe 130... mit Normpiktogramm

Weitere Baureihen / Ausführungen


- in halogenfreier Ausführung
- in Ex-Ausführung für Zone 2 und Zone 22 (**Baureihe nD131... EVG** siehe Katalogteil „Ex-Leuchten“)
- in Schutzklasse II **NEU**
- mit weiß-opalem Glas (**W**)
- mit Gläsern in Signalfarben grün / gelb / rot / blau
- mit rückseitiger Leitungseinführung
- mit 2. Einführung bei Durchgangsverdrahtung **NEU**
- mit Schutzkorb in ballwurfsicherer Ausführung
- mit Diebstahlsicherung (Innensechskantschraube)
- mit Überwachungsbaustein zur Einzelüberwachung der Leuchten an Zentral- oder Gruppenbatterie-anlagen
- als Ansatzleuchte mit Wandausleger (für **130/131...**)
- als Notleuchten (**Baureihe 131... B/D** siehe Katalogteil „Notleuchten“) auch mit Power-LED
- als Hinweisleuchten mit Piktogramm zur Rettungswege-Kennzeichnung (siehe unten)
- als Wartungsbeleuchtung in Türmen von Windkraftanlagen
- zur Tunnelbeleuchtung (z.B. für U-Bahn-Tunnel)

Zubehör / Ersatzteile


Wandausleger 45° (WA45)




Wandausleger 90° (WA90)



Deckenausleger (DA)



Schutzkorb für 130/131...



Type	Artikel-Nr.	
Ersatz-Gläser PC, klar		
130 000	13011 9000	für Baureihe 130...
131 000	13111 9000	für Baureihe 131...
132 000	13211 9000	für Baureihe 132...
Ersatz-Gläser, weiß-opal		
130 000 W	13011 9001	für Baureihe 130...
131 000 W	13111 9001	für Baureihe 131...
132 000 W	13211 9001	für Baureihe 132...
Kabeleinführungen		
2510	90062 9000	Verschlussstopfen, M16 (für 130...)
2511	90063 9000	Verschlussstopfen, M20 (für 131/132...)
2561	25610 9000	Kunststoff-Verschraubung, M20 x 1,5 (für 131/132...)
Fassungen für Kompaktlampen		
G 23	90253 9004	für Baureihen 130/131... VVG
2 G 7	90253 9005	für Baureihen 130/131... EVG
2 G 11	90253 9006	für Baureihen 131/132... VVG/EVG
Fassung für Leuchtstofflampen		
G 5	90253 9007	für Baureihe 131...
Fassungen für Glühlampen		
E 14	90253 9008	für Baureihen 131/132...
E 27	90253 9000	für Baureihe 131...
Schutzkorb, abklappbar		
SK 130/131	90004 0008	für 130... und 131...
Ausleger		
WA 130/131	90232 0001	Wandausleger mit Montageplatte für 130... und 131...
WA 45	90232 0002	Wandausleger 45°, lackiert, für 130... und 131...
WA 90	90232 0003	Wandausleger 90°, lackiert, für 130... und 131...
DA	90232 0004	Deckenausleger, lackiert für 130... und 131...
Normpiktogrammstreifen, selbstklebend		
zur Rettungswege-Kennzeichnung nach VGB 125 und DIN 4844. Erkennungsweite nach DIN 5035 Teil 5 und DIN 4844 = 15 m		
265/76/3	90011 0002	für 130/131... W

Hinweis: Weitere Piktogramme bzw. Beschriftungen auf Anfrage