

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	EPIC® H-B 48 SDRL-LB	19168000 13.11.2013

Gehäusebauform H-B für 2 Einsätze.

Das große, robuste Gehäuse für zwei Einsätze in einem Stecker. Leistung und Daten in einem Stecker



Anwendungsgebiete

Anlagenbau

Kunststoffindustrie

Produkteigenschaften

Sockelgehäuse

1 Längsbügel

2 Kabeleingänge

Kunststoff-Schutzdeckel



Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikel:	H-B 48 SDRL M32
M:	32
Material:	Gehäuse: Aluminiumlegierung pulverbeschichtet grau Bügel: Stahl verzinkt Dichtung: NBR
Schutzart:	IP 65 (verriegelt)
Temperaturbereich:	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C

Produkt Management	Dokument: EPIC® H-B 48 SDRL-LB	1 / 2
--------------------	--------------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	EPIC® H-B 48 SDRL-LB	19168000 13.11.2013



Produkt Management	Dokument: EPIC® H-B 48 SDRL-LB	2 / 2
--------------------	--------------------------------	-------