Produktinformation 07691GH/58 Reflektor
TOC: 21 978 00


Reflektor hoch, gelocht

Reflektor GH
Runder Reflektor, Stahlblech, unterverzinkt, mit weißem Polyesterharzlack beschichtet. Mit definiertem, deckenseitigem Lochanteil für gleichförmige Deckenaufhellung. Indirektkomponente ca. 10%. Hohe Bauform, vorzugsweise zur Kombination mit Rastern RSV, RMV, RPV. Befestigung am Geräteträger durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse. Für Geräteträger in Schutzart IP 20.

Ausschreibungstext
Hoher gelochter Reflektor. Für Geräteträger für 1 LL 58W in IP 20 oder IP 50. Stahlblech, unterverzinkt, mit weißem Polyesterharzlack beschichtet. Mit definiertem deckenseitigem Lochanteil für ausgewogene Deckenaufhellung. Hohe Bauform, vorzugsweise zur Kombination mit Rastern RSV, RMV, RPV. Befestigung am Geräteträger durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse.



Gewicht	**2,322 kg**



Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/06/25 GMDM Global Material Data Management