Produktinformation 5051T/35/49/80 E
TOC: 11 652 04

Hängeleuchten mit transluzenter Abdeckwanne T

Anwendungsbereiche
Einzelleuchten für Büros, Verkaufsräume, Ausstellungsräume.


Optisches System
Direkt-indirekt strahlend. Abdeckwanne aus transluzentem PMMA mit innen liegender Rillenprismenstruktur und hohem Transmissionsgrad über 80%. Mit deckenseitiger PMMA-Abdeckung für verbesserten Staubschutz.


Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß pulverlackiert. Elegantes Rechteckdesign mit längsseitigem, 40 mm breitem Rand. Einzelleuchte mit werkseitig aufgesetzten Kopfstücken. Nicht geeignet für durchgehende Lichtbänder.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Lichtband-Hängeleuchte. Mit PMMA-Abdeckwanne, transluzent. Für 1 T5 Leuchtstofflampe 35 W, 49 W oder 80 W. Mit innen liegender Rillenprismenstruktur und hohem Transmissionsgrad von über 80%. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß. In zeitlos klarem Rechteckdesign. Schutzart IP20. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.








Datei TX3900
1 x T5 35 W


B43
UGR l = 17.4
UGR q = 19.0
Eta LB 0,83

c0-c180
c90-c270



Datei TX3902
1 x T5 49 W
···(49W)
B43
UGR l = 18.2
UGR q = 19.9
Eta LB 0,81

c0-c180
c90-c270



Datei TX3904
1 x T5 80 W
···(80W)
B43
UGR l = 19.3
UGR q = 20.9
Eta LB 0,77

c0-c180
c90-c270

Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**4,4 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**B43**
Sockel	**G5**
η_{LB}	**0,83**

D (mm): **1493**
D1 (mm): **11**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
21 501 00	05000A19 Ausgleichsgewicht
21 517 00	05000ESBN Einspeisungszubehör
21 525 00	05000ZR Zuleitungsrohr
21 526 00	05000ZR/2m Zuleitungsrohr
21 541 00	05051P/1200 PMMA-Scheibe
21 542 00	05051P/1500 PMMA-Scheibe
21 543 00	05051S Seilaufhängung
21 544 00	05051S/2m Seilaufhängung
21 725 00	05900A Deckenanschlussdose
21 726 00	05900AN Deckenanschlussdose

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/10/26 GMDM Global Material Data Management