
Auszug aus dem Online-Katalog

PT 2-PE/S-230AC-ST

Artikelnummer: 2839347



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2839347

Typ 3 - Ableiter Ersatzstecker (Geräteschutz) für 1-phasige Stromversorgungsnetze mit separatem N und PE (3-Leitersystem: L1, N, PE).

Kaufmännische Daten	
GTIN (EAN)	4017918182540
VPE	10 Stk.
Zolltarif	85363090
Produktschlüssel	07030
Katalogseitenangabe	Seite 46 (TT-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 10.05.2006

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemein

Material Gehäuse	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Farbe	schwarz

Normen für Luft- und Kriechstrecken	DIN VDE 0110-1
	IEC 60664-1
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	2
Schutzart	IP20
Bauform	Steckerteil
Montageart	auf Basiselement
Polzahl	2
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C
Ableiter prüfbar mit CHECKMASTER ab Softwarerevision:	ab SW-Rev. 1.00
Wirkungsrichtung	1L-N & N-PE
Breite	17,70 mm
Höhe	52,00 mm
Länge	45,00 mm
Teilungseinheit	1 TE

Schutzschaltung

IEC Prüfklasse	III
	T3
EN Type	T3
Nennspannung U_N	230 V AC
Ableiter-Bemessungsspannung U_C	253 V AC
Nennfrequenz f_N	50 Hz
	60 Hz
Nennstrom I_N	26 A (30 °C)
Betriebswirkstrom I_C bei U_C	≤ 1,5 mA
Ableitstrom nach PE bei U_C	≤ 2,5 µA
Nennableitstoßstrom I_n (8/20)µs	3 kA
Ableitstoßstrom Imax (8/20)µs maximal	10 kA
100% Ansprech-Blitzstoßspannung (1,2/50)µs	≤ 1,1 kV
Kombinierter Stoß U_{OC}	6 kV
Energieabsorption symmetrisch	170 J
Energieabsorption asymmetrisch	85 J
Schutzpegel U_P (L-N)	≤ 1,1 kV
Schutzpegel U_P (L-PE)	≤ 1,5 kV

Schutzpegel U_P (N-PE)	≤ 1,5 kV
Restspannung bei In (L-N)	≤ 1,1 kV
Restspannung bei In (L-PE)	≤ 600 V
Restspannung bei In (N-PE)	≤ 600 V
Ansprechzeit tA (L-N)	≤ 25 ns
Ansprechzeit tA (L-PE)	≤ 100 ns
Ansprechzeit tA (N-PE)	≤ 100 ns
Erforderliche Vorsicherung maximal	25 A (gL)
	25 A (MCB 25 A B/C)
Kurzschlussfestigkeit I_{CC} bei maximaler Vorsicherung (effektiv)	1,5 kA
Meldung Überspannungsschutz defekt	optisch

Normen

Normen/Bestimmungen	IEC 61643-1

Approbationen

Approbationen	CB, CCA, CUL, GOST, KEMA, OEVE, UL
Approbationen Ex:	CUL-EX, UL-EX

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Markierung		
0811228	X-PEN 0,35	Bezeichnungsstift ohne Tintenpatrone, zur manuellen Beschriftung von Markierungsschildern, Beschriftung extrem wischfest, Strichstärke 0,35 mm
0814717	ZBF 15:SO/CMS	Zackband, flach, 10-teilig, trennbar, Sonderbeschriftung, bedruckt nach Kundenangaben
0808671	ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN	Zackband flach, längs bedruckt: 10-teilig, mit den Zahlen 1-10, 11-20 usw. bis 991-1000, Farbe: weiß
0810821	ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN	Zackband flach, längs bedruckt: 10-teilig, mit gleichen geraden Zahlen, bedruckt mit den Zahlen: 2-20, 22-40, usw. bis 82-100
0810863	ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN	Zackband flach, längs bedruckt: 10-teilig, mit ungeraden Zahlen, bedruckt mit den Zahlen: 1-19, 21-39, usw. bis 81-99

0808697	ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN	Zackband flach, quer bedruckt: 10-teilig, mit den Zahlen 1-10, 11-20 usw. bis151-160, Farbe: weiß
0808668	ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT	Zackband, flach, unbedruckt: 10-teilig, zum Selbstbeschriften mit B-STIFT oder ZBF-T, Großpackung, ausreichend für die Beschriftung von 1000 Klemmen, Farbe: weiß
0808642	ZBF 5:UNBEDRUCKT	Zackband, flach, unbedruckt: 10-teilig, zum Selbstbeschriften mit B-STIFT oder ZBF-T, für 100 Klemmen, Farbe: weiß
0800763	ZBN 18:SO/CMS	Beschriftungsschildchen, 5-teilig, Sonderbeschriftung, beschriftet nach Kundenangaben (gewünschte Beschriftung bitte bei der Bestellung angeben), für Klemmenbreite: 17,5 mm, Farbe: weiß
2809128	ZBN 18:UNBEDRUCKT	Beschriftungsschildchen unbedruckt, Streifen mit 5 Schildchen zum Selbstbeschriften mit B-STIFT oder CMS-System, für Klemmenbreite: 17,5 mm, Farbe: weiß

Ergänzende Produkte

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
2839282	PT-BE/FM	Basiselement für Schutzstecker PT, Montage auf NS 35/7,5 und NS 35/15, Gehäusebreite: 17,5 mm

Zeichnungen

Maßzeichnung





Abbildung zeigt das Komplettmodul, bestehend aus Basiselement und Stecker

Schaltplan



Schaltbild zeigt das Komplettmodul, bestehend aus Basiselement und Stecker

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten