

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Str. 1-5  
42855 Remscheid  
E-Mail: justin.stahl@cimco.de  
WWW: <https://www.cimco.de>

**Artikelnummer:** 117108

**Kurzbeschreibung:** Werkstatt-Schraubendreher 285mm DIN 5265 A 8,0x1,6x175mm

**Langbeschreibung:** Nicht Isolierte Schraubendreher mit blanker, mattverchromter Klinge. Schraubendreher DIN 5265 A und ISO 2380. Schraubendreher 285mm DIN 5265 A 8, 0x1, 6x175mm aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Stahl, hochglanzverchromt, mit schwarzen Spitzen, Griffe aus schlagfestem, transparentem Kunststoff

**Hersteller:** Cimco

**Herstellertypbezeichnung:** 117108

**EAN/GTIN:** 4021103171080

**Bestelleinheit:** C62

**Klassifikationssystem:** ETIM-8.0

**Gruppe:** Schlitz-Schraubendreher

| <b>Merkmal</b>                                      | <b>Wert</b>          | <b>Einheit</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| Klingenbreite                                       | 10                   |                |
| Klingenstärke                                       | 1.6                  |                |
| Klingenlänge                                        | 200                  |                |
| Klingendurchmesser                                  | 7                    |                |
| Größe                                               | sonstige             |                |
| Gesamtlänge                                         | 300                  |                |
| Präzisionsausführung                                | true                 |                |
| Ausführung                                          | gerade               |                |
| Isoliert                                            | true                 |                |
| Schutzisoliert 1000 V                               | false                |                |
| Werkstoff des Griiffs                               | Kunststoff           |                |
| Griffausführung                                     | 2-Komponenten        |                |
| Antriebsvierkant/-sechskant                         | -                    |                |
| Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge | -                    |                |
| Schlüsselweite (Antriebsvierkant)                   | -                    |                |
| Schlüsselweite (Antriebssechskant)                  | -                    |                |
| Ausführung funkenarm                                | false                |                |
| Antimagnetisch                                      | true                 |                |
| Klemmeinrichtung                                    | false                |                |
| Gewölbte Klinge                                     | false                |                |
| Ausführung Schaft                                   | rund                 |                |
| Mit Abrollschutz                                    | true                 |                |
| Kappe drehbar                                       | false                |                |
| Mit Schlagkappe                                     | false                |                |
| Klingenmaterial                                     | Chrom-Vanadium-Stahl |                |
| Oberflächenschutz Klinge                            | verchromt            |                |
| Durchgehende Klinge                                 | true                 |                |

