Produktinformation 7682/58 E L-Einsatz
TOC: 12 713 04

Geräteträger IP 50 mit elektronischem Vorschaltgerät.

Anwendungsbereiche
Als Basis für alle weiter gehenden lichttechnischen Ausstattungsstufen.

Als Freistrahler für Räume mit erhöhtem Verschmutzungsgrad, die nicht als Arbeitsstätten gelten.

Geräteträger
Stahlblech, weiß. Befestigung am Tragprofil durch werkzeuglos zu betätigende Edelstahl-Rastverschlüsse. Mit Staubschutzabdichtungen für Schutzart IP 50.


Elektrischer Anschluss
Erfolgt selbsttätig bei Einsetzen des Geräteträgers in das Tragprofil. Lampenkreisanschlüsse werkzeuglos auf Außenleiter einstellbar.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Geräteträger freistrahlend, für Tragprofile 07690/···, . Für 2 Leuchtstofflampen 58 W. Schutzart IP50. Stahlblech, unterverzinkt, mit weißem Polyesterharzlack beschichtet. Rastverschlüsse aus Edelstahl für werkzeuglose Befestigung am Tragprofil. Selbsttätige elektrische Verbindung durch Steckkontakte mit Phasenwahl. Mit elektronischem Vorschaltgerät.



Gewicht	**1,6 kg**
Schutzart	**IP50**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
Sockel	**G13**



L (mm): **1530**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
21 898 00	07690/I/58-7LV/E Tragprofil
30 026 00	07690/I/58-7LV/E-2,5 Tragprofil
21 912 00	07690/II/58-5LV Tragprofil
21 916 00	07690/II/58-7LV Tragprofil
21 918 00	07690/II/58-U Tragprofil
21 932 00	07690/III/58-5LV Tragprofil
21 936 00	07690/III/58-7LV Tragprofil
21 938 00	07690/III/58-U Tragprofil
21 957 00	07690SAF/58 Reflektor
21 960 00	07690STF/58 Reflektor
22 021 00	07692G/58 Reflektor
22 029 00	07692R/58 Reflektor
22 033 00	07692RH/58 Reflektor

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management