

221154.002.2.191



Serie: Flat Polymero® IP44 Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
 Schutzart: **IP 43, IP 44**
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: D 420, H 150
 Lieferbare Farbe: weiß

Slave-Leuchte (SL). Halterung Kunststoff weiß. Befestigung der Abdeckung durch Federsystem. Abdeckung Kunststoff (Polycarbonat) opal. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Betriebsgerät nicht notwendig
Bemessungs-Leistung	21 W
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	87
Leuchten an Sicherung B16A	139
Leuchten an Sicherung C10A	87
Leuchten an Sicherung C16A	139

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK10 (Schlagschutz 20 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	IP 43, IP 44
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:


Lichtfarbe	840
Farbtemperatur	4000K
Lampenanzahl	1
Lampe	LED tauschbar
Sockel	
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	420 mm
Höhe H	150 mm
Deckenstärke	
Gewicht	1,76 kg

Lichttechnik:

UGR	19,3
Ausstrahl-Winkel	117°
Bemessungs-Lichtstrom	2.200 lm
Farbwiedergabeindex	83



Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

08-5146.002 D 420, H 130