Bestellbezeichnung	Bestellnummer	EAN Code
PD-C360/24 DC24V Slave weiß	EP10425325	4015120425325





Kurzbeschreibung:

- "Slave"-Präsenzmelder für 12 - 24 V = zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines "Master"-Präsenzmelders PD-C360i/24 DC24Vplus und PD-C360i/8 DC24Vplus mit 360° Erfassungsbereich für die Deckenmontage
- Reichweite von bis zu 24 m im Durchmesser für eine kostengünstige Systemerweiterung mit bis zu 10 weiteren Nebenstellen
- Optimal geeignet für die Installation in großen Höhen bis 10 m, wie Sporthallen, Lagerhallen etc.

Technische Daten:

Netzspannung	12 - 24 V =
Leistungsaufnahme ca.	0,25 W
Erfassungsbereich	360°
Reichweite	ca. 24 m im Ø, bei einer Montagehöhe von 3 m
Zulässige Umgebungstemperatur	0 °C...+50 °C
Schutzart	IP 20 als Unterputz-Version, IP 20/IP 54 mit Aufputzdose (separat bestellen), IP 20 als Deckeneinbau-Version (Einbau-Set separat bestellen)
Schutzklasse	II
Montageart	Deckenmontage
Gehäusematerial	UV-stabilisiertes Polycarbonat
Abmessungen ca.	Höhe 46 mm, Ø 108 mm
Einbaumaß	Einbautiefe 24 mm, Einbaulochmaß Ø 60 mm
Lieferumfang	inklusive Linsenmaske

Zubehör

- EP10425349 - PD-C360i/8 DC24Vplus weiß
- EP10425370 - Aufputzdose-C IP 20 weiß
- EP10425387 - Aufputzdose-C IP 20 silber
- EP10425431 - Abdeck-Set-C360/24 silber
- EP10425905 - Aufputzdose-C IP 54 weiß
- EP10425912 - Aufputzdose-C IP 54 silber
- EP10425929 - Deckeneinbau-Set-C weiß

Hinweis: Es können max. 10 "Slave"-Geräte an einen "Master" angeschlossen werden. Die Montageleitungslänge zwischen "Master" und "Slave" sollte 100 m nicht überschreiten.

Bestellbezeichnung	Bestellnummer	EAN Code
PD-C360/24 DC24V Slave weiß	EP10425325	4015120425325





Maße in mm

