



Serie 763 3pol mit Lei

A60 100.0% Φ : 500 lm




100 x 100 cm Φ : 500 lm

Em: 333 lx
Emax: 753 lx
Emin: 56 lx



Φ : 500 lm



Bestückung

Betriebsgerät

Anschlusswerte

Leistungsaufnahme

Lichtstrom

Leuchtenlichtausbeute¹⁾

Lichtart/-farbe

Farbtemperatur

Farbwiedergabe

Lichtverteilung

Ausstrahlungswinkel

Farbtoleranz

Entblendung

Max. Leuchtdichte (L65)

UGR-Klasse (4H 8H)²⁾

Schutzart

Schutzklasse

Technik

Schalter

Gehäuse

Leuchtmittelabdeckung

Gewicht

Netzanschlussleitung

Bauform

Befestigung

Abmessungen

maximale Umgebungstemperatur

Besonderheiten

LED

Ohne

16 - 32 V; DC

ca. 5,5 W

ca. 500 lm

ca. 90 lm/W

Tageslichtweiß

ca. 6.500 K

Ra $\geq$ 80; R9 $\geq$ 10

Engstrahlend; Direkt; Symmetrisch

40°

< 6 SDCM

Prismenblende

$\leq$ 80.000 cd/m²

$\leq$ 28

IP 67

III

Schaltbar; -

Extern

Aluminium; Eloxier; Silbermetallic

Borosilicat

ca. 0,2 kg

ca. 0,15 m; Verbindungsstecker; Serie 763 3pol mit

Leitung

Anbauversion

Verschraubung

37 mm

25 °C

Spot

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.
²⁾ gemäß DIN EN 12464-1:2021