# Produktinformation Ridos 55 236 K
# TOC: 58 073 02

**Lichtleisten. Für 2 Leuchtstofflampen 36 W.**


**Anwendungsbereiche**
Produktionsstätten, Werkstätten, Montagehallen, Lagerhallen. Ausführungen ohne Reflektor vorzugsweise für Bereiche, die nicht primär als Arbeitsstätten einzustufen sind, z.B. Abstellräume, Haustechnikräume, untergeordnete Räume ohne ständig besetzte Arbeitsplätze.

**Leuchtenkörper**
Stahlblech, weiß, Kopfstücke aus Polycarbonat (PC). Basiskörper 55 mm breit.


**Elektrische Ausführung**
Parallelkompensiert.

**Ausschreibungstext**
Lichtleisten. Für 2 Leuchtstofflampen 36 W. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß. Kopfstücke aus Polycarbonat. Basiskörper 55 mm breit. Parallelkompensiert.






| | |
|---|---|
| Farbe | **weiß ( ···01)** |
| Gewicht | **2,3 kg** |
| Schutzart | **IP20** |
| Schutzklasse | **I** |
| Hitzebeständigkeit | **850 °C** |
| mit PC-Kopfstücken | **850 °C** |
| Schlagfestigkeit | **0,2 J** |
| DIN 5040 | **B32** |
| Sockel | **G13** |
| $\eta_{LB}$ | **0,93** |




L (mm): **1226**
D (mm): **1120**
E1 (mm): **560**

**Lieferbares Zubehör**

| TOC: | Artikel |
|---|---|
| 58 090 00 | Ridos 55 ZR/236 |
| 58 099 00 | Ridos 55 ZRS/236 |

*Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/19 GMDM Global Material Data Management*