



Abbildung ähnlich

Bedienelemente	
Erweiterungen zur Prozessbedienung	
• Umstecken im laufenden Betrieb	ohne Not-Halt-Kreis-Unterbrechung
• Überwachung des STOP-Tasters	Ja
• Standortkennung	Ja
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC 24 V
Nennwert (DC)	24 V
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)	20,4 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)	28,8 V
Eingangsstrom	
Stromaufnahme (Nennwert)	0,5 A
Leistung	
aufgenommene Wirkleistung, typ.	12 W
Schnittstellen	
Schnittstellen/Bustyp	Ethernet

Industrial Ethernet	
• Industrial-Ethernet-Schnittstelle	2 x Fast Ethernet
• Industrial-Ethernet Status LED	6
Schutzart und Schutzklasse	
Gehäuse nach EN 60529	IP65
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
Zertifizierungen	CE, cULus, C-TICK
CE-Kennzeichen	Ja
CSA-Zulassung	Nein
UL-Zulassung	Nein
cULus	Ja
RCM (former C-TICK)	Ja
EAC (former Gost-R)	Nein
Schiffbau-Zulassung	
• Schiffbau-Zulassung	Nein
Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich	
• FM Class I Division 2	Nein
• EX-Zone 2	Nein
• EX-Zone 22	Nein
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• Betrieb (senkrechter Einbau, Landscapeformat)	0 ... +50 °C
— bei senkrechter Einbaulage, min.	0 °C
— bei senkrechter Einbaulage, max.	50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-20 °C
• max.	70 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	85 %
Funktionalität unter WinCC (TIA Portal)	
Applikationen/Optionen	
• Anschlusspunkt-Identifikation	Ja
Maße	
Breite	230 mm
Höhe	120 mm
Tiefe	80 mm
Gewichte	
Gewicht (ohne Verpackung)	0,5 kg
Sonstiges	
kostenfreie Hotline	Ja

Gewährleistungsdauer	1 y
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	6AV6645-0BA01-0AX0
• Produkt 2	6AV6645-0BB01-0AX0
• Produkt 3	6AV6645-0BC01-0AX0
• Produkt 4	6AV6645-0BE02-0AX0
• Produkt 5	6AV6645-0C*
letzte Änderung:	11.04.2017 