Produktinformation Oleveon 218 E
TOC: 52 203 04

Feuchtraum-Anbauleuchten

Anwendungsbereiche
Decken- und Wandleuchten für Standardanwendungen in Feuchträumen und überdachten Außenbereichen.

Optisches System
PMMA-Abdeckwanne, klar, außen glatt, mit innen liegenden Längsprismen und fein strukturierten Stirnseiten, aus einem Stück gefertigt. Sicherer Halt der Wanne durch Kipphebelverschlüsse aus glasfaserverstärktem Polyamid.


Leuchtenkörper
Polyesterharz, schwer entflammbar, glasfaserverstärkt, hellgrau. Geräteträger werkzeuglos einhängbar. Stirnseitige Mehrfach-Einführungsmöglichkeit für Netzzu- und -weiterleitung. Zusätzliche deckenseitige Einspeisungsmöglichkeiten. Würgenippel lose beigelegt.


Feuergefährdete Betriebsstätten
Durch begrenzte Oberflächentemperaturen und hohe Schutzart sind die Ausführungen ···E geeignet für den Einsatz in Räumen mit besonderem Brandrisiko.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Feuchtraum-Anbauleuchte. Mit PMMA-Abdeckwanne. Wanne innen prismiert, außen glatt. Für 2 Leuchtstofflampen 18 W. Schutzart IP65. Mit elektronischem Vorschaltgerät.







Gewicht	**2,523 kg**
Schutzart	**IP66**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**B30**
Sockel	**G13**
η_{LB}	**0,68**

L x B x H (mm): **660x145x108**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
15 537 00	Aragon SB
53 192 00	Oleveon Z-INOX 600
53 204 00	Wanne Oleveon 218 PC Ersatz
53 198 00	Wanne Oleveon 218 PMMA Ersatz

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/08 GMDM Global Material Data Management