# Produktinformation 8611SB/500QT-DE
# TOC: 13 032 10

**Flutlichtstrahler für Anstrahlungen.**

**Strahlergehäuse** aus Aluminium-Druckguss, Farbe weißaluminium, ähnlich RAL 9006, pulverbeschichtet, hochwetterfest.

**Befestigungsbügel** aus Aluminium zur Montage an waagerechten Flächen, Decken und mit Zubehör auch an Masten.

**Winkelskala** zur Erleichterung der Neigungseinstellung in 5° - Schritten arretierbar. Abgedeckt durch Polypropylenkappen, Farbe anthrazitgrau, ähnlich RAL 7016, hochwetterfest.

**Abschlussscheibe** aus Einscheiben-Sicherheitsglas im Druckgussrahmen eingedichtet, abklappbar und mit Edelstahlschrauben am Strahlergehäuse befestigt.

**Optische Systeme** aus eloxiertem Aluminium. symmetrisch breit strahlend


**Elektrischer Anschluss** für zwei Kabel je 3 x 2,5 mm². Mit zwei Kabelverschraubungen M20 für Kabeldurchmesser 6 mm bis 12 mm als Zugentlastung. Eine Kabelverschraubung verschlossen.

**Elektrische Ausführung**
Mit verlustarmem induktiven Vorschaltgerät.

**Windangriffsfläche** FW = 0,057 m².

**Ausschreibungstext**
Flutlichtstrahler Lumena 400. Für 1 Halogenlampe QT-DE 200 W bis 500 W für Netzbetrieb. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, lackiert. Farbe silbergrau ( ···03), ähnlich RAL 9006. Kappen Polyprophylen anthrazitgrau RAL 7016. Befestigungsbügel aus Aluminium. Zur Montage an Wänden, waagerechten Flächen, an Decken und mit Zubehör auch an Masten. Mit Winkelskala. Abschlussscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, im Abschlussrahmen eingedichtet, abklappbar und mit Edelstahlschrauben am Gehäuse befestigt. Optisches System aus eloxiertem Aluminium. Mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Anschluß für zwei Kabel je 3 x 2,5 mm². Mit zwei Kabelverschraubungen M20 als Zugentlastung. Schutzklasse I. Schutzart IP66. Mit verlustarmem induktiven Vorschaltgerät.






Datei TX024053
1 x QT-DE 500 W

Eta LB 0,72

c0-c180
c90-c270




Datei TX998
1 x QT-DE 500 W

Eta LB 0,72

c0-c180
c90-c270

| | |
|---|---|
| Farbe | **silbergrau ( ···03)** |
| Gewicht | **6,3 kg** |
| Schutzart | **IP66** |
| Schutzklasse | **I** |
| Sockel | **RX7s** |




**Lieferbares Zubehör**

| TOC: | Artikel |
|---|---|
| 22 203 00 | 0860/1/76 Mastanbindung |
| 22 204 00 | 0860/2/76/180° Mastanbindung |
| 43 829 00 | 0860/2/76/90° Mastanbindung |
| 22 205 00 | 0860/3/76 Mastanbindung |
| 22 206 00 | 0860/4/76 Mastanbindung |
| 49 664 00 | 08600DM/1/76 Mastaufsatz |
| 49 665 00 | 08600DM/2/76/180° Mastaufsatz |
| 49 674 00 | 08600DM/2/76/90° Mastaufsatz |
| 49 675 00 | 08600DM/3/76 Mastaufsatz |
| 49 670 00 | 08600DWB Wandbefestigung |
| 51 343 00 | 0860MS |
| 22 196 00 | 0861BK Blendschutzklappe |
| 22 197 00 | 0861BLS Blendschutzlamelle starr |
| 22 198 00 | 0861F-blau Farbfilter |
| 22 199 00 | 0861F-gelb Farbfilter |
| 22 200 00 | 0861F-grün Farbfilter |
| 22 201 00 | 0861F-rot Farbfilter |
| 48 086 00 | 0861G Schutzgitter |
| 22 202 00 | 0861ZR Zubehörrahmen |

*Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/17 GMDM Global Material Data Management*