

SIMATIC S7, TS Adapter IE Basic für SIMATIC Teleservice,
Anschluss an Ethernet, Stromversorgung ext. 24V



Allgemeine Informationen

Engineering mit

- | | |
|---|------|
| • STEP 7 TIA Portal projektierbar/integriert ab Version | V11 |
| • STEP 7 projektierbar/integriert ab Version | V5.4 |

Aufbauart/Montage

Schienen-Montage	Ja
Wand-/Direktmontage	Ja

Versorgungsspannung

Nennwert (DC)	24 V
zulässiger Bereich, untere Grenze (DC)	19,2 V
zulässiger Bereich, obere Grenze (DC)	28,8 V

Eingangsstrom

Stromaufnahme, typ.	50 mA; incl. TS Module Modem
Stromaufnahme, max.	100 mA
Einschaltstrom, max.	5,8 A

Schnittstellen

Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet	1
Industrial Ethernet	
• Industrial-Ethernet-Schnittstelle	1 x Ethernet (RJ45)
— 100 Mbit/s	Ja
— 1000 Mbit/s	Nein
Maße	
Breite	30 mm
Höhe	100 mm
Tiefe	75 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	100 g
letzte Änderung:	11.04.2017