Produktdatenblatt

Art. Nr. 00.729.0307.1

Flachleitung XPE 5G16 SCHWARZ

Flachleitung PODIS CON XPE 5G16; 0,6/1kV; Strombelastbarkeit nach VDE0298-4 Tabellen 5 und 6; Betriebswerte nach UL 61 A; 600 V; feindrähtig, halogenfrei, flammwidrig; für feste Installation; Farbe schwarz; B x H 48 x 11,5 mm; CE, UL 1277 TC-ER beantragt



Art. Nr.	00.729.0307.1
EAN	4049088571046
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Ader-Isolation	Copolymer, vernetzt
Ader-Kennzeichnung	Farbe
Flammwidrig	nach EN 50265-2-1
Raucharm nach EN 50268-2	nein
Mantel-Farbe	schwarz
Leiterklasse	Kl.6 = feinstdrähtig
Halogenfrei nach EN 50267-2-3	ja
Halogenfrei nach EN 50267-2-2	ja
Schutzleiter	ja
Biegeradius, statisch	60 mm
Schirm	nein
Ader-Zahl	5
Leitungs-Breite ca.	48 mm
Leitungs-Höhe ca.	11,5 mm
Leitungsgewicht pro km	1270 kg
Min. Montagetemperatur	5 °C
Max. Montagetemperatur	50 °C
Min. Oberflächentemperatur fester Leiter	-25 °C
Max. Oberflächentemperatur fester Leiter	90 °C

Technische Daten

Leiter-Nennquerschnitt	16 mm²
Nennspannung U	1000 V
Nennspannung U0	690 V