

Anschlusskabel PN für Mobile Panels (PROFINET), Länge 10m



Abbildung ähnlich

Allgemeine Informationen

Produkttyp-Bezeichnung

Anschlussleitung PN

Versorgungsspannung

Nennwert (DC)

24 V; DC

Schutzart und Schutzklasse

IP (frontseitig)

IP65

IP (rückseitig)

IP65

Normen, Zulassungen, Zertifikate

CE-Kennzeichen

Ja

geeignet für Sicherheitsfunktionen

Ja; z.B. Not-Stopp, Zustimmungtaste

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur im Betrieb

• min.

0 °C

• max.

55 °C

Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport

• min.

-40 °C

• max.	70 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	85 %
Leitungen	
Leitungslänge	10 m
kleinster Biegeradius	45 mm
Farbe des Kabelmantels	grün
Ölbeständigkeit Aussenmantel	Ja; Hydrolysebeständig und ölbeständig gem. VDE 0472 Teil 803/B, sowie gegen handelsübliche Schmier- und Hydrauliköle
Beständigkeit gegen MEK, Xylol, Toluol, Isopropanol	Ja
Mechanik/Material	
Material des Kabelmantels	Spezial-PUR, flammwidrig gem. VDE 0472 Teil 804 Prüftart B, Shore A 88 Flammhemmend UR Style 20963
Maße	
Dicke	9 mm
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1
Sonstiges	
Handelsware	Ja
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	6AV6645-0B*
• Produkt 2	6AV6645-0C*
letzte Änderung:	02.05.2017 