






901552.002.1

Serie: Toledo Flat Square Anbau-Downlights

Montageart:	Deckenanbau, Wandanbau
Schutzart:	**IP 40**
Schutzklasse:	II
Lampe:	LED
Abmessungen:	L 172, B 172, H 58
Lieferbare Farbe:	leuchtenweiß

Anbaugehäuse aus Stahlblech pulverbeschichtet. Quadratische Abdeckplatte Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Lightguide und Kunststoffabdeckung aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Abdeckung Kunststoff opal matt. LED-Konverter im Lieferumfang enthalten. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.



Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Bemessungs-Leistung	8 W
Spannung	200 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	36
Leuchten an Sicherung B16A	57
Leuchten an Sicherung C10A	36
Leuchten an Sicherung C16A	57

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK06 (Schlagschutz 1 Joule)
Schutzklasse	II
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	**IP 40**
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:

Lichtfarbe	840
Farbtemperatur	4000K
Lampenanzahl	1
Lampe	LED
Sockel	
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)

Maße und Gewichte:

Länge L	172 mm
Breite B	172 mm
Höhe H	58 mm
Deckenstärke	
Gewicht	1,03 kg

Lichttechnik:

UGR	25,3
Ausstrahl-Winkel	108°
Bemessungs-Lichtstrom	750 lm
Farbwiedergabeindex	80