

311691.004.76

Serie: Ring of Fire® Pendelleuchten

Montageart:	Pendel
Schutzart:	IP 20
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	D 690, H 81
Lieferbare Farbe:	aluminium eloxiert

Deckenbaldachin (D 263 mm, H 40 mm) Aluminium eloxiert.
Mit 3-Punkt-Stahlseilabhängung, stufenlos höhenverstellbar.
Tragender Ring Aluminium eloxiert. Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen. Innere Kreisfläche für zusätzlichen direkten Lichtaustritt mit Einlegeglas D 417 mm Farbglas FerroMurano, weiß.
Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	DALI
Betriebsgerät 2	Konverter dimmbar DALI
Bemessungs-Leistung	63 W
Spannung	230 V / 50 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	12
Leuchten an Sicherung B16A	20

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	960°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
Schutzklasse	I
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzart	IP 20
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED	A+, A++
Leuchtmittel	
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Lampe 1:

Lichtfarbe	830
Farbtemperatur	3000K
Lampenanzahl	1
Lampe	LED
Sockel	
Lebensdauer	50000 h (L70/B10)

Lampe 2:


Anzahl	1
Leuchtmittel	LED
Farbtemperatur	3000K

Maße und Gewichte:

Durchmesser D	690 mm
Höhe H	81 mm
Pendellänge LP	500-1200 mm
Deckenstärke	
Gewicht	9,91 kg

Lichttechnik:

UGR	15,8
Ausstrahl-Winkel	113°
Bemessungs-Lichtstrom	5.350 lm
Farbwiedergabeindex	80



Ersatzteile

Ersatzgläser

05-1936.002 D 690, H 75