L 860 S



Die Sensor-Wandleuchten der Edelstahl-Edition verbinden modernes, klares Design mit neuester Sensortechnik für ein Höchstmaß an Komfort, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit. Ideal für Haus und Hof.

Ausgestattet mit Blenden aus hochwertigem rostfreiem Edelstahl und mundgeblasenen Opalgläsern für eine weiche Lichtverteilung, setzen sie den Außenbereich ihres Hauses effektvoll in Szene. Attraktive Designvarianten ermöglichen die optimale Anpassung an Ihren individuellen Wohnstil. Wählen Sie zwischen drei mundgeblasenen Glasformen und fünf unterschiedlich gestalteten Edelstahlblenden.

Die innovative Mikroprozessorsteuerung sorgt für hohen Bedienkomfort und Funktionen, die keine Wünsche mehr offen lassen.


Einstellmöglichkeiten

- Reichweite durch Drehen der Multilinse auf max. 12 m bzw. max. 5 m einstellbar.
- Erfassungsbereich mit beiliegenden Abdeckblenden einschränkbar.
- Komfort-Funktionstasten zur exakten Einstellung der Leuchtdauer, Dämmerungsschwelle und Helligkeitsregulierung.


Montagevorteile

- Schraublose Glasbefestigung durch Exzenter.
- Leuchtmittelwechsel ohne Werkzeug.
- Einfache Installation mit Kurzschlusserkennung.

Die wichtigsten Eigenschaften der Serie 860 auf einen Blick




2 Reichweiten-Grundeinstellungen möglich




Erfassungsbereich



Multilinse drehbar


Reduzierung des Erfassungswinkels


Reduzierung der Reichweite


Komfort-Funktionstasten


Soft-Lichtstart


Dauerlicht 2 x aus/an

Technische Daten L 860 S

	Edelstahlblende
Art.-Nr.	**642112**
Abmessungen (HxBxT)	330 x 222 x 105 mm
Leistung	max. 100 W / E 27 (keine Energiesparlampe)
Netzanschluss	230 – 240 V, 50 Hz

Erfassungswinkel	180° mit 90° Öffnungswinkel
Reichweite	2 Grundeinstellungen: max. 12 m oder 5 m (temperaturstabilisiert)
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 Lux
Zeiteinstellung	5 sek. – 15 min.
Helligkeitsregulierung	0 – 50 % (Watt-o-matic)
Dauerlicht	4 Std. schaltbar
Schutzart	IP 44