

Knebelschalter, beleuchtbar, 30 mm, rund, Metall, matt, rot, Knebel, lang, Frontring für flachen Einbau, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend, Schaltwinkel 90°, 10:30h/13:30h, mit Laserbeschriftung, Kleinschreibweise



Abbildung ähnlich

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Produkt-Markenname     | SIRIUS ACT     |
| Produkt-Bezeichnung    | Knebelschalter |
| Produkttyp-Bezeichnung | 3SU1           |

### Gehäuse

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Anzahl der Befehlsstellen | 1 |
|---------------------------|---|

### Betätigungselement

|                                          |                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Ausführung des Betätigungselements       | Knebel, kurze schwarze Handhabe und Frontring für flachen Einbau |
| Funktionsweise des Betätigungselements   | verrastend, 90° (10:30h/13:30h)                                  |
| Produkterweiterung optional Leuchtmittel | Ja                                                               |
| Farbe des Betätigungselements            | rot                                                              |
| Material des Betätigungselements         | Kunststoff                                                       |
| Form des Betätigungselements             | Knebel                                                           |
| Außendurchmesser des Betätigungselements | 44,8 mm                                                          |
| Kennzeichnung des Betätigungselements    | Beschriftung nach Wahl, Text Kleinschreibweise                   |
| Anzahl der Schaltstellungen              | 2                                                                |
| Schaltwinkel                             |                                                                  |

- nach rechts

90°

## Frontring

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>Produktbestandteil Frontring</b> | Ja          |
| <b>Ausführung des Frontrings</b>    | flach       |
| <b>Material des Frontrings</b>      | Metall matt |
| <b>Farbe des Frontrings</b>         | sandgrau    |

## Allgemeine technische Daten

|                                               |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Schutzart IP</b>                           | IP66, IP67, IP69(IP69K)                                                                                                   |
| <b>Schutzart NEMA</b>                         | NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12                                                                                               |
| <b>Schwingfestigkeit</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• gemäß IEC 60068-2-6</li> <li>• für Bahnanwendungen gemäß DIN EN 61373</li> </ul> |
|                                               | 10 ... 500 Hz: 5g<br>Kategorie 1, Klasse B                                                                                |
| <b>Schalthäufigkeit maximal</b>               | 1 800 1/h                                                                                                                 |
| <b>mechanische Lebensdauer (Schaltspiele)</b> |                                                                                                                           |
| • typisch                                     | 300 000                                                                                                                   |
| <b>Betriebsmittelkennzeichen</b>              |                                                                                                                           |
| • gemäß DIN EN 61346-2                        | S                                                                                                                         |
| • gemäß DIN EN 81346-2                        | S                                                                                                                         |

## Sicherheitsrelevante Kenngrößen

|                                                                             |         |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>B10-Wert</b>                                                             |         |
| • bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920                                 | 100 000 |
| <b>Anteil gefährbringender Ausfälle</b>                                     |         |
| • bei niedriger Anforderungsrate gemäß SN 31920                             | 20 %    |
| • bei hoher Anforderungsrate gemäß SN 31920                                 | 20 %    |
| <b>Ausfallrate [FIT]</b>                                                    |         |
| • bei niedriger Anforderungsrate gemäß SN 31920                             | 100 FIT |
| <b>T1-Wert für Proof-Test Intervall oder Gebrauchsdauer gemäß IEC 61508</b> | 20 y    |

## Umgebungsbedingungen

|                                                        |                                                                          |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Umgebungstemperatur</b>                             |                                                                          |
| • während Betrieb                                      | -25 ... +70 °C                                                           |
| • während Lagerung                                     | -40 ... +80 °C                                                           |
| <b>Umweltkategorie während Betrieb gemäß IEC 60721</b> | 3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (bei relativer Luftfeuchtigkeit von 10 ... 95 %) |

## Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| <b>Höhe</b>                   | 44,8 mm |
| <b>Breite</b>                 | 44,8 mm |
| <b>Form der Einbauöffnung</b> | rund    |
| <b>Einbaudurchmesser</b>      | 30,5 mm |

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| positive Toleranz des Einbaudurchmessers | 0,5 mm  |
| Einbauhöhe                               | 22,1 mm |
| Einbaubreite                             | 44,8 mm |
| Einbautiefe                              | 32,1 mm |

#### Approbationen/Zertifikate

| allgemeine Produktzulassung                                                       |                                                                                   | Konformitätserklärung                                                             | Prüfbescheinigungen                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | <a href="#">Werksbescheinigung</a><br><a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a> |
| CSA                                                                               | UL                                                                                |                                                                                   | EG-Konf.                                                                          | n                                                                                   |

#### sonstiges

[Bestätigungen](#)

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SU1062-2EF20-0AA0-Z Y12>

**CAX-Online-Generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SU1062-2EF20-0AA0-Z Y12>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU1062-2EF20-0AA0-Z Y12>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SU1062-2EF20-0AA0-Z Y12&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1062-2EF20-0AA0-Z Y12&lang=de)

letzte Änderung:

07.04.2017 