Produktinformation 8821Ü/E27 max 75W
TOC: 13 203 10

Pollerleuchte mit breit strahlender Lichtverteilung.

Leuchtenkopf aus Aluminium- und Aluminiumgusskomponenten, Farbe weißaluminium, ähnlich RAL 9006, pulverbeschichtet, hochwetterfest.

Standrohr aus Aluminium-Strangpressprofil, Querschnitt rund, Farbe anthrazit, ähnlich DB 703 mit Metalleffekt, pulverbeschichtet, hochwetterfest.

Bodenplatte aus Aluminiumguss, Farbe anthrazit, ähnlich DB 703 mit Metalleffekt, pulverbeschichtet, hochwetterfest.

Abdeckung des Lampenraumes mit transluzentem, schlagfestem Borosilikatglasrohr, bei TC-T-Bestückung aus schlagzähem PMMA.

Lampenwechsel nach Abnahme des Leuchtenkopfes, der durch Edelstahlschrauben mit Innensechskant gesichert ist.


Elektro-Block mit allen elektrischen Komponenten, austauschbar.

Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme bis 2 x 4 mm².
Schutzart Anschlussraum IP23.
···Ü···, wahlweise mit rückseitiger Tür und eingebautem Kabelübergangskasten für eine Sicherung bis 16 A. Einspeisung für zwei Kabel max. 5 x 6 mm².
Schutzart Kabelübergangskasten IP54.

Elektrische Ausführung
Kein Betriebsmittel erforderlich, Lampenbetrieb direkt an Netzspannung.

Ausschreibungstext
Wegeleuchte für 1 Allgebrauchsglühlampe E 27 max. 100 W. Quasi rotationssymmetrische Lichtstärkeverteilung. Leuchtenkopf und Bodenplatte aus Aluminiumguss, Standrohr aus Aluminium-Strangpressprofil, Querschnitt rund. Leuchtenkopf ähnlich RAL 9006 Weißaluminium, Standrohr anthrazit, ähnlich DB 703 mit Metalleffekt. Abdeckung des Lampenraumes mit tranzluzentem, schlagfestem Borosilikatglasrohr. Zum Lampenwechsel ist der Leuchtenkopf nach Lösen von Edelstahlschrauben mit Innensechskant abnehmbar. Wahlweise mit rückseitiger Tür und eingebautem Kabelübergangskasten für eine Sicherung bis 16 A, ···Ü··· . Elektrische Einbauteile in einem austauschbaren E-Block zusammengefasst. Schutzklasse II. Schutzart IP 65. Vorschaltgerät umklemmbar. Kein Betriebsmittel erforderlich, Lampenbetrieb direkt an Netzspannung.





Gewicht	**10,24 kg**
Schutzart Lampenraum	**IP65**
Schutzart Anschlussraum	**IP54**
Sockel	**E27**

Lieferbares Zubehör

TOC:	**Artikel**
22 214 00	08800 Erdstück Leuchte

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/17 GMDM Global Material Data Management