

Bemessungsdaten Achsmodule

- Die Daten gelten für den Betrieb an 3/PE AC 400 V.
- Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die Werkseinstellung mit 8 kHz Schaltfrequenz.

→ Bemessungsdaten für Betrieb an 3/PE/AC 480 V
DS_GD_9300_0003
Downloaden unter www.lenze.de/dsc

			
Typ. Motorleistung (ASM, 4-polig)	P_N [kW]	**5.5**	**11**
Produktschlüssel		**EVS9325-E□**	**EVS9326-E□**
Netzspannungsbereich	U_{Netz} [V]	3/PE AC 320 V -0 % ... 528 V +0 %; 45 Hz -0 % ... 65 Hz +0 %	
Alternative DC-Einspeisung	U_{DC} [V]	DC 460-0 % ... 740 V+0 %	
Netzbemessungsstrom			
Mit Netzdrossel [1]	I_{Netz} [A]	12	20.5
Ohne Netzdrossel [1]	I_{Netz} [A]	16.8	-
Ausgangsbemessungsstrom			
8 kHz	I_N [A]	13	23.5
16 kHz	I_N [A]	9.7	15.3
Max. Ausgangsstrom			
8 kHz	I_{max} [A]	19.5	35.3
16 kHz	I_{max} [A]	14.6	23
Daten Bremschopper			
Dauerbremsleistung	**P** [kW]	11, abhängig vom externen Bremswiderstand	
Spitzenbremsleistung	P_{BRmax} [kW]	25	
Min. Bremswiderstand	**R** [Ohm]	27 ± 10%	
Verlustleistung	P_V [W]	260	360
Abmessungen			
Höhe	**H** [mm]	350	
Breite	**B** [mm]	135	
Tiefe	**T** [mm]	250	
Tiefe „Cold Plate“	**T** [mm]	158	
Masse	**m** [kg]	7.5	
Zulässige Länge der Motorleitung			
Geschirmt	**l** [m]	50	

[1] Ohne Netzfilter

→ Maßblätter Achmodule
DS_MB_9300_0001
Downloaden unter www.lenze.de/dsc

→ Maßblätter Achsmodule „Cold Plate“
DS_MB_9300_0004
Downloaden unter www.lenze.de/dsc